

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T170706B						
発注者名				コード No.							
設計者名				コード No.							
積算時期	2017年7月		敷地面積	9,024.39 m ²	用途	ホテル					
			建築面積	1,027.63 m ²	構造	RC造					
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	4,640.05 m ²	階数	(地下階): 1 (地上階): 8 (PH):					
	区市町村		施工延床面積		軒高	m					
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.25 m					
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	919.00 m					
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率	0.20 m/延m ²					
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	29.50 m					
容積率	%		ポーチ面積	m ²							
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	17.85 室数					
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	260 室					
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人					
			吹抜面積	m ²							
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²					
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車					
		月			建物内駐車台数	機械駐車					
グレード情報				建物情報							
外部		%	内部		%						
屋根	塗膜防水	19.3	コンクリート鏝	9.2	形状	陸屋根					
	アスファルト露出防水	80.7	ビニルタイル	14.8		平面	状態				
			石(御影石)	0.4		断面	形状				
			塗膜防水	0.6							
			磁器質タイル	2.1		基礎	支持方	杭地業			
			タイルカーペット	67.0			基礎形式	独立基礎			
			塗床	5.9			1F床形式				
							基礎深さ	m			
						1FL高	m				
						杭種別					
				杭打工法							
				土工	埋戻し	根切土					
					残土処	場外搬出					
屋根積率*** (m ² /延m ²)		0.97	床面積**** (m ² /延m ²)		0.90						
外壁	吹付タイル(シヨハット)	80.5	磁器質タイル	1.8	数量歩掛						
	御影石	1.9	グラスウールボード	4.0			(土工・躯体)				
	磁器質タイル	17.6	タイタシート	0.7			根切土量	4.61 m ³ /延m ²			
			VP塗装+ケカル	0.4			埋戻土量	2.34 m ³ /延m ²			
			磁器質タイル(多孔質タイル)	0.5			地業(基礎)	0.04 m ³ /延m ²			
			複層仕上塗材E	5.3			地業(土間)	0.02 m ³ /延m ²			
			ビニルクロス	87.0			地業(杭)	0.01 本/延m ²			
			カー鉄板	0.3			地業(ラップ)	m ³ /延m ²			
							山止め	0.35 m ³ /延m ²			
							切梁	m ³ /延m ²			
外壁積率*** (m ² /延m ²)		0.74	壁面積**** (m ² /延m ²)		1.85						
軒天	吹付タイル+RC面	100.0	基礎型枠	0.45 m ² /延m ²	ビット面積率	0.48 m ² /延m ²					
			地下型枠	0.22 m ² /延m ²	基礎コンクリート	0.12 m ³ /延m ²					
			ハスリフ	2.9	地下コンクリート	0.04 m ³ /延m ²					
			GWボード	5.9	上部コンクリート	0.45 m ³ /延m ²					
			ビニルクロス	85.6	押えコンクリート	m ³ /延m ²					
			岩綿吸音板	1.9	基礎型枠	0.45 m ² /延m ²					
			化粧PB	0.6	上部型枠	0.22 m ² /延m ²					
			VP塗装+ケカル	0.8	基礎鉄筋	3.21 m ² /延m ²					
			複層仕上塗材	2.3	地下鉄筋	5.19 kg/延m ²					
					上部鉄筋	73.83 kg/延m ²					
外壁積率*** (m ² /延m ²)		0.74	天井面積**** (m ² /延m ²)		0.90						
床	ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.00	溶接		圧接	13.36 箇所/ton					
			鉄骨塗装		鉄骨	kg/架m ²					
			耐火被覆		m/ton						
					m/ton						
					m/ton						
					(その他)						
					木材(構造材)	m ³ /延m ²					
					木材(造作材)	m ³ /延m ²					
外部開口部	アルミ	18.2	天井面積**** (m ² /延m ²)		(特記事項)						
	ステンレス	18.3					RC				
	スチール	12.0					CB				
	プラスチック						ALC				
	シャッター	51.5					押出成形セメント板				
	カーテンウォール						木軸				
	木建						LGS	34.90			
	その他						耐火間仕切	65.10			
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.08					遮音間仕切				
							その他				
内部開口部	アルミ	3.1	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)								
	ステンレス	3.8					間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		1.12		
	スチール	84.2									
	軽量スチール	0.4									
	シャッター										
	木建	8.5									
	その他										
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.10									
断熱	FP板 30	床									
	ウレタン t50	壁									
	ウレタン t50	天井									