

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T170710B						
発注者名				コード No.							
設計者名				コード No.							
積算時期	2017年7月		敷地面積	6,377.00 m ²	用途						
			建築面積	2,601.90 m ²	RC造						
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	4,103.50 m ²	階数(地下階): (地上階): 2 (PH):						
	区市町村		施工延床面積		軒高						
用途地域			地下面積		平均階高						
防火地域			地上面積		5.00 m						
日影規制			基準階面積		建物周長						
建ぺい率	%		鉄骨階面積		外周率						
容積率	%		ポーチ面積		m/延m ²						
容積対象面積	m ²		ピロティ面積		最高高さ						
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積		m						
道路幅員	m		ドライエリア面積		一室面積率						
			吹抜面積		室数						
工期	自	年	月		建物内駐車場面積						
	至	年	月		建物内駐車台数						
		ヶ月			平面駐車						
					機械駐車						
グレード情報				建物情報							
外部		%	内部		%						
屋根	長尺シート		7.9	床	形	屋根形状	陸屋根				
	アスファルト保護防水	77.8	1.3		態	平面	形態				
	ガルバリウム鋼板平置き	12.0	2.7		断	断面	形態				
	抜き坪	10.2	34.2		基礎	1F	床	形式			
			20.4						基礎	形式	杭地素
			0.9						基礎	形式	独立基礎
			0.8						基礎	深さ	
			28.1						基礎	高さ	
			3.7						基礎	高さ	
									基礎	高さ	
			基礎	高さ							
			基礎	高さ							
			基礎	高さ							
屋根積率 *** (m ² /延m ²)			1.00	数量歩掛							
外壁	吹付タイル(ジョリハット)	91.0		壁	土	工	切				
	御影石	9.0	0.89					埋	戻	し	根切土
			9.2					残	土	処	分
			1.8					山	止	工	法
			17.5					切	梁		
			0.5					構	台		
			2.6					数量歩掛			
			0.4					(土工・躯体)			
			9.9					根切土量	8.53	m ³ /延m ²	
			27.9					埋戻土量	2.92	m ³ /延m ²	
軒	庇コンクリート	27.9		地素(基礎)		m ³ /延m ²					
	EP-G	2.7		地素(土間)		m ³ /延m ²					
	ラワン合板	3.6		地素(杭)		本/延m ²					
	織物調	2.5		地素(ラッパ)		m ³ /延m ²					
	グラスウールボード	5.2		山止め		m ³ /延m ²					
	タイルシート	1.1		切梁		m ³ /延m ²					
	化粧ケイカル板	15.1		庇面積率		m ² /延m ²					
	外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.66		基礎コンクリート	0.44	m ³ /延m ²					
	吹付タイル+RC面	100.0		地下コンクリート		m ³ /延m ²					
				上部コンクリート	0.69	m ³ /延m ²					
床	ピロティ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.10		押えコンクリート		m ³ /延m ²					
	軒天率 *** (m ² /延m ²)	0.07		基礎型枠	1.62	m ² /延m ²					
			0.1	打ち放し補修		m ² /延m ²					
			14.4	下部型枠		m ² /延m ²					
			3.4	上部型枠	4.76	m ² /延m ²					
			14.3	基礎鉄筋	55.81	kg/延m ²					
			1.4	地下鉄筋		kg/延m ²					
			24.6	上部鉄筋	108.32	kg/延m ²					
			25.3	圧接	10.82	か所/ton					
			7.1	鉄骨		kg/架m ²					
外部開口部	白塗装	0.8		溶接		m/ton					
	AEPP塗装	2.5		鉄骨塗装		m ² /ton					
	木目オーク	4.9		耐火被覆		m ² /ton					
	断熱複合板	1.2		(その他)							
				木材(構造材)		m ³ /延m ²					
				木材(造作材)		m ³ /延m ²					
内部開口部	アルミ			(特記事項)							
	ステンレス			天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.90						
	スチール			RC	46.00						
	プラスチック			CB							
	シャッター			ALC							
	カーテンウォール			押出成形セメント板							
	木建			木軸							
	その他			LGS							
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.06		耐火間仕切	54.00						
				遮音間仕切							
断熱	アルミ			その他							
	ステンレス			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.31						
	スチール			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.37						
	軽量スチール										