

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T170810B										
発注者名				コード No.											
設計者名				コード No.											
積算時期	2017年8月			敷地面積	m										
				建築面積	6,900.71 m										
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	37,293.82 m										
	区市町村			施工延床面積	m										
用途地域				地下面積	m										
防火地域				地上面積	m										
日影規制				標準階面積	m										
建ぺい率	%			鉄骨階面積	m										
容積率	%			ボーテ面積	m										
容積対象面積	m			ピロティ面積	m										
容積対象外面積	m			バルコニー面積	m										
道路幅員	m			ドライエリア面積	m										
				吹抜面積	m										
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m										
	至	年 月		免震ビット面積	m										
		ヶ月		外構対象面積	m										
グレード情報				建物情報											
外部		%		内部		%									
屋根	シート防水	36.6		長尺シート	18.2		屋根形状 陸屋根								
	アスファルト防水(改良)	61.1		コンクリート鏝	3.6			断面形状 平面							
	塗膜防水	2.3		防塵塗装	6.0				基礎形状 形式						
				フローリング	6.0					基礎形式 深さ					
				ビニルタイル	0.7						基礎深さ 高さ				
				磁器質タイル	11.3							杭種別			
				タイルカーペット	32.6								杭打工法		
				塗床	16.7									埋戻し 残土処分	
				石(御影石)	2.0										土工切梁 台
				砂岩	0.3										
			石(大理石)	0.9		根切土									
			舗装 砂利敷き	1.7		場外搬出									
屋根積率 *** (m ² /延m ²)		0.94		床面積率**** (m ² /延m ²)		0.90									
外壁	FUE塗装	4.3		磁器質タイル	1.7		数量歩掛 (土工・躯体)								
	石(御影石)	0.6		石(御影石)	1.7			根切土							
	磁器質タイル 大判タイル	0.6		左官仕上	4.0			場外搬出							
	押出成型セメント板素地	21.0		EP塗装	22.7										
	吹付タイル(RE)	1.1		FUE塗装	1.5										
	PC研ぎ出し	55.0		ビニルクロス	1.7										
	アルミサッシ	17.4		VP塗装	0.1										
				天然木リブ・天然不燃化粧	0.4										
				PB素地	10.0										
				グラスウールボード	6.5										
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.28		壁面積率**** (m ² /延m ²)		2.01									
軒天	パネル(アルミサッシ)	60.1		山止め	0.57		数量歩掛 (土工・躯体)								
				切梁	m ² /延m ²										
				ビット面積率	0.52										
				基礎コンクリート	m ³ /延m ²										
				地下コンクリート	m ³ /延m ²										
				上部コンクリート	m ³ /延m ²										
				押えコンクリート	m ³ /延m ²										
				基礎型枠	m ² /延m ²										
				地下型枠	m ² /延m ²										
	ビロティ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.01		EP塗装			14.2							
軒天率 **** (m ² /延m ²)		0.03		木リブ		0.1									
外床	塗床	20.4		基礎鉄筋	kg/延m ²		数量歩掛 (土工・躯体)								
	コンクリート鏝	79.6		地下鉄筋	kg/延m ²										
				上部鉄筋	kg/延m ²										
				圧接	か所/ton										
				エッジパネル	kg/架m ²										
				溶接	m/ton										
				アルミ吸音パネルパー	m ² /ton										
				メッシュ天井・吊下地	m ² /ton										
				パブリック	1.1										
				GWボード	13.4										
ボーテ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.01		天井開口率**** (m ² /延m ²)		0.90									
外部開口部	アルミ	47.6		SOP	1.3		数量歩掛 (土工・躯体)								
	ステンレス			木材(構造材)	m ³ /延m ²										
	スチール	1.3		木材(造作材)	m ³ /延m ²										
	プラスチック														
	シャッター														
	カーテンウォール	3.0													
	木建	48.2													
	その他														
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.09		天井開口率**** (m ² /延m ²)			0.17							
	内部開口部	アルミ	0.5		RC			数量歩掛 (土工・躯体)							
ステンレス				CB											
スチール		19.5		ALC											
軽量スチール		1.4		押出成型セメント板	1.30										
シャッター		20.6		木軸	0.10										
木建		58.0		LGS	8.00										
その他カーテンウォール				耐火間仕切	85.30										
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.17		遮音間仕切		3.60									
断熱		FP板 t50	床		その他	1.70			数量歩掛 (土工・躯体)						
		ウレタン t50	壁												
	ウレタン t50	天井													
間仕切率【RC】(m ² /延m ²)				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		1.08									