数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称				コード No.	T171016C
発注者名				コード No.	
設計者名				コード No.	

積算時期	2017 年 10 月	敷地面積	㎡	用途	ホテル		
		建築面積	7,336.63 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	8,100.40 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 11	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.20 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			11.2 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			730 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		床 長尺シート	3.7
		ビニールタイル	20.8
		縁甲板	2.1
		フローリング	45.2
		畳	1.7
		タイル(磁器質)	8.2
		タイルカーペット	13.4
		未仕上	4.9
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.00		
外壁		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
		壁 吹付タイル(リシン)	0.9
		特殊塗装	2.0
		ダイノックシート	0.6
		ビニールクロス	86.1
		タイル(磁器質)	10.4
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.00		
軒天		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.55
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00	AEP塗装	72.0
外床		特殊塗装	3.7
		ビニールクロス	1.3
		美装	22.6
		化粧シート	0.4
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		
外部開口部 アルミ			
ステンレス			
スチール			
プラスチック			
シャッター			
カーテンウォール			
木建			
その他 複合サッシュ			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.00	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
内部開口部 アルミ		間仕切 RC	
ステンレス		CB	
スチール		ALC	
軽量スチール		押出成形セメント板	
シャッター		木軸	
木建		LGS	46.70
その他 カーテンウォール		耐火間仕切	5.80
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00	遮音間仕切	47.50
断熱	床	その他	
	壁		
	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.83

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/建㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)