数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	T200220B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 2 月	敷地面積	10,400.00 ㎡	用途	コンドミニアム		
		建築面積	1,112.47 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,342.38 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 4	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.18 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.15 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	13.00 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	151.04 ㎡	室数	0 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	99.6	床	磁器質ﾀｲﾙ	20.1
	塗膜防水	0.4		複層ビニル床シート	4.2
	0	0.0		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	8.1
	0	0.0		防塵塗装	3.2
	0	0.0		ｳｫｰﾂｽﾄｰﾝ	1.2
	0	0.0		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	63.2
	0	0.0		防水ﾓﾙﾀﾙ	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	0.2			
	耐候性ｸﾘﾔｰ塗装	65.5			
	外装薄塗材E	34.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
	0	0.0	壁	磁器質タイル	23.5
	0	0.0		突板	0.0
	0	0.0		ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ	0.0
	0	0.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	0.7
	0	0.0		0	1.4
	0	0.0		0	55.9
	0	0.0		EP塗装	6.9
	0	0.0		EP-G塗装	0.4
	0	0.0		セミグロスラッカー塗	2.6
	0	0.0		Dﾎﾞｰﾄﾞ	7.2
				グラスウールボード	1.4
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.37			
軒天	耐候性ｸﾘﾔｰ塗装	0.9		0	0.0
	吹付ﾀｲﾙ	99.1		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0	天井	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		化粧石膏ボード	1.4
	0	0.0		岩綿吸音板(PBt12共)	0.8
				EP塗装	12.1
				ビニールクロス	79.8
				グラスウールボード	1.1
	ﾋﾟﾛﾃｨ・ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		セミグロスラッカー塗	0.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03		ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	4.4
外床	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	95.6		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.6		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	3.7		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	30.2		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
	ｽﾁｰﾙ	26.3	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	43.5		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.17		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t30	床		0	
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t50	壁		0	
	ｳﾚﾀﾝ吹付 t30	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.14
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.81

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.40	m3/建㎡	
埋戻土量	0.53	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.01	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.11	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.72	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.42	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡	
基礎型枠	0.57	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	2.59	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	32.71	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	68.50	kg/延㎡	
圧接	13.28	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)