数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U070724C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	工場	
		建築面積	13,640.21 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 山口県	法延床面積	13,739.01 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		10.40 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		482.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.04 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		14.62 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		991.19 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	折板	93.7	床	石	0.0
	庇折板	6.3			
				Vシート、Vタイル	1.2
				塗床	94.9
				コンクリートコテ素地	3.6
				配管ピット蓋	0.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	長尺サイディング	68.5			
	断熱サイディング	20.4			
	打放補修	11.1		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.93
			壁	Vクロス	3.9
				化粧ケイカル	1.7
				吹付タイル(ALC)	7.0
				打放補修素地	11.7
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.34		耐火間仕切素地	7.1
軒天				外壁面素地	68.6
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.66
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	AEP	0.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)				
外床	コンクリート鏝押(仕上)	210.9		化粧PB	1.0
				屋根表し	98.8
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.02			
外部開口部	アルミ	76.4			
	ステンレス				
	スチール	3.3			
	プラスチック				
	シャッター	20.3			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.08		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	64.7		ALC	35.2
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	24.2
	木建	35.3		耐火間仕切	40.60
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.00		遮音間仕切	
断熱		床			
	グラスウール50	壁			
	グラスウール100	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.04

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)