

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	U080121C		
発注者名					コード No.			
設計者名					コード No.			
積算時期	2008年 月		敷地面積	3,114.17 m ²	用途	工場+事務所		
			建築面積	1,021.73 m ²	構造	道S		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,198.50 m ²	階	数(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村	旭川市	施工延床面積	m ²	軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	5.25 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	248.40 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.21 m ² /延m ²		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	8.80 m			
容積率	%	ポーチ面積	m ²					
容積対象面積	m ²	ビロティ面積	m ²	一室面積率	52.28 m ² /室数			
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	室			
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人			
		吹抜面積	376.80 m ²					
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	m ²			
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車	台		
		ヶ月	外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車	台	
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部					
屋根	改質アスファルト防水	100.0	塗床(t3)	18.5	形態	屋根	形状	
			塗床(t5)	30.9		平面	形態	
			防食材塗	0.2		断面	形態	
			防塵塗床	17.9				
			帯電防止塩ビシート	3.4		基礎	支持	方法
			塩ビタイル	21.4			基礎	形式
			カーペット	0.5			1F	床形式
			化粧フロー-	1.3			基礎	深さ
			シリコン系撥水材塗	1.5			1FL	高さ
			磁器質タイル	0.3			杭	種別
			防水モルタル	1.8			杭	打工法
			コクリ-ト鍍押(仕上)	2.3				
							埋	戻し
				残	土処			
				山	止工			
				切	梁			
				構	台			
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		0.79	床面積率**** (m ² /延m ²)		数量歩掛			
外壁	リソ吹付	93.2	磁器質タイル	4.0	(土工・躯体)			
	モルタル(仕上)	3.2	VP塗(打放面)	0.3	根切土量	m ³ /延m ²		
	打放補修(仕上)	2.1	VP塗(ホ-ド面)	14.9	埋戻土量	m ³ /延m ²		
	ガルバリウム鋼板	1.5	VP塗(CB面)	0.9	地業(基礎)	m ³ /延m ²		
			EP塗(ホ-ド面)	13.5	地業(土間)	m ³ /延m ²		
			EP塗(ALC面)	4.4	地業(杭)	本/延m ²		
			ビ-ルカス(ホ-ド面)	49.0	地業(ラップ)	m ³ /延m ²		
			石膏ホ-ド(素地)	12.0	山止め	m ³ /延m ²		
			打放補修(仕上)	1.0	切梁	m ³ /延m ²		
					ビット面積率	m ² /延m ²		
					基礎コクリ-ト	m ³ /延m ²		
					地下コクリ-ト	m ³ /延m ²		
					上部コクリ-ト	m ³ /延m ²		
				押入コクリ-ト	m ³ /延m ²			
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.68	壁面積率**** (m ² /延m ²)		基礎型枠			
軒			化粧石膏ホ-ド	99.5	地下型枠			
			石膏ホ-ド(素地)	0.5	上部型枠			
					基礎鉄筋			
					地下鉄筋			
					上部鉄筋			
					圧接			
					鉄骨			
					溶接			
					鉄骨塗装			
					耐火被覆			
					(その他)			
					木材(構造材)			
					木材(造作材)			
天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.95	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.95 (特記事項)			
床	コクリ-ト鍍押(仕上)	23.6	RC					
	塗床	117.0	CB					
			ALC	38.1				
			押出成形セメント板					
			木軸					
			LGS	47.5				
			耐火間仕切	14.35				
			遮音間仕切					
	ホ-チ面積率 *** (m ² /延m ²)			間仕切				
外部開口部	アルミ	48.4						
	ステンレス							
	スチール	0.6						
	プラスチック							
	シャッター	51.1						
内部開口部	カーテンウォール							
	木建							
	その他							
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.26						
	内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.07						
断熱	FP板t25	床						
	発泡レタ吹付t25-50	壁						
	発泡レタ吹付t25-50	天井						
			間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)					
			間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)		0.44			