

数量歩掛情報表

|              |  |   |   |                                 |
|--------------|--|---|---|---------------------------------|
| 工事名称         |  | コード No.                                       | U080410C                                    |                                 |
| 発注者名         |  | コード No.                                       |   |                                 |
| 設計者名         |  | コード No.                                       |   |                                 |
| 積算時期         | 2008年 月                                      | 敷地面積  | 33,004.23 m <sup>2</sup>                    |                                 |
|              |  | 建築面積  | 5,614.30 m <sup>2</sup>                     |                                 |
| 建設地          | 都道府県 北海道                                     | 法延床面積   | 5,710.78 m <sup>2</sup>                     |                                 |
|              |  | 区市町村  |   |                                 |
| 用途地域         |  | 施工延床面積  | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 防火地域         |  | 地下面積  | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 日影規制         |  | 地上面積  | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 建ぺい率         | %  | 鉄骨階面積   | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 容積率          | %  | ポーチ面積   | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 容積対象面積       | m <sup>2</sup>                               | ピロティ面積  | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 容積対象外面積      | m <sup>2</sup>                               | バルコニー面積                                       | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 道路幅員         | m  | ドライエリア面積                                      | m <sup>2</sup>                              |                                 |
| 工期           | 自 年 月 至 年 月                                  | 吹抜面積  | m <sup>2</sup>                              |                                 |
|              |  | 吹抜対象面積  | m <sup>2</sup>                              |                                 |
|              |  | 建物内駐車場面積                                      | m <sup>2</sup>                              |                                 |
|              |  | 免震ビット面積                                       | m <sup>2</sup>                              |                                 |
|              |  | 7ヶ月外構対象面積                                     | m <sup>2</sup>                              |                                 |
|              |  | 建物内駐車台数                                       | 平面駐車  |                                 |
|              |  | 建物内駐車台数                                       | 機械駐車  |                                 |
| ゲレード情報       |  |   |   |                                 |
| 外部           |  | 内部  |   |                                 |
| %            |  | %   |   |                                 |
| 屋根           | KBシート  | 100.0   | 汚垂石タイル                                      | 0.0                             |
|              |  |   | 長尺シート                                       | 2.9                             |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   | 塗膜防水  | 11.6                            |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   | コンクリート素地                                    | 79.7                            |
|              |  |   | 防水モルタル                                      | 5.8                             |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   | 屋根面積率*** (m <sup>2</sup> /建m <sup>2</sup> ) | 0.96                            |
| 外壁           | 打放補修   | 100.0   | 床面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.99                            |
|              |  |   | VE  | 0.6                             |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   | V勾入   | 6.1                             |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
| 軒            | VP+タイル                                       | 100.0   | 壁面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 1.06                            |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
| 外            | コブ   | 1.0   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
| 床            | ポーチ面積率*** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) |   | 基礎型枠  | 0.55                            |
|              |  |   | 基礎コンクリート                                    | 0.14                            |
|              |  |   | 地下コンクリート                                    | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  |   | 上部コンクリート                                    | 0.01                            |
|              |  |   | 押えコンクリート                                    | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
| 外部開口部        | アルミ  | 68.5  | 基礎鉄筋  | kg/延m <sup>2</sup>              |
|              | ステンレス  | 1.9   | 地下鉄筋  | kg/延m <sup>2</sup>              |
|              | プラスチック                                       | 29.6  | 上部鉄筋  | kg/延m <sup>2</sup>              |
|              | シャッター  |   | 圧接  | か所/ton                          |
|              | 軽量スチール                                       |   | 鉄骨  | kg/架m <sup>2</sup>              |
|              | 木建   |   | 溶接  | m/ton                           |
|              | その他  |   | 鉄骨塗装  | m <sup>2</sup> /ton             |
|              | 外部開口率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.13  | 耐火被覆  | m <sup>2</sup> /ton             |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
| 内部開口部        | RC   | 40.3  | 岩綿  | 0.9                             |
|              | CB   |   | 化粧PB  | 2.1                             |
|              | ALC  |   | タイル板素地                                      | 0.3                             |
|              | 押出成形セメント板                                    |   |   |                                 |
|              | 木軸   |   |   |                                 |
|              | LGS  | 59.7  |   |                                 |
|              | 耐火間仕切  |   |   |                                 |
|              | 遮音間仕切  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
|              |  |   |   |                                 |
| 断熱           | 天井   |   |   |                                 |
|              | 床  |   |   |                                 |
|              |  | 天井面積率**** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.99  | (特記事項)                          |
|              |  | 間仕切率 [RC] (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )  | 0.02  |                                 |
|              |  | 間仕切率 [その他] (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> ) | 0.02  |                                 |
| 数量歩掛 (土工・躯体) |  |   |   |                                 |
|              |  | 根切土量  | 0.35  | m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup> |
|              |  | 埋戻土量  | 0.16  | m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup> |
|              |  | 地業(基礎)  | 0.02  | m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup> |
|              |  | 地業(土間)  | 0.08  | m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup> |
|              |  | 地業(杭)   |   | 本/延m <sup>2</sup>               |
|              |  | 地業(ラック)                                       |   | m <sup>3</sup> /建m <sup>2</sup> |
|              |  | 山止め   |   | m/延m <sup>2</sup>               |
|              |  | 切梁  |   | m/延m <sup>2</sup>               |
|              |  | ビット面積率  |   | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 基礎コンクリート                                      | 0.14  | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 地下コンクリート                                      |   | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 上部コンクリート                                      | 0.01  | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 押えコンクリート                                      |   | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 基礎型枠  | 0.55  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 地下型枠  |   | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 上部型枠  | 0.16  | m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | kg/延m <sup>2</sup>                            |   |                                 |
|              |  | kg/延m <sup>2</sup>                            |   |                                 |
|              |  | か所/ton  |   |                                 |
|              |  | kg/架m <sup>2</sup>                            |   |                                 |
|              |  | m/ton   |   |                                 |
|              |  | m <sup>2</sup> /ton                           |   |                                 |
|              |  | m <sup>2</sup> /ton                           |   |                                 |
|              |  | (その他)   |   |                                 |
|              |  | 木材(構造材)                                       |   | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |
|              |  | 木材(造作材)                                       |   | m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup> |