

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U080804C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2008年 月		敷地面積	㎡	用途			
			建築面積	2,587.70	工場			
建設地	都道府県	秋田県	法延床面積	2,613.83	階	道		
	区市町村		施工延床面積	㎡	S+RC			
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	7.95 m		
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	226.30 m		
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.09 m/延㎡		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.47 m		
容積率	%		ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡		ビロティ面積	㎡	一室面積率	180.24 m <sup>2</sup> /室数		
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
工期	自	年 月	吹抜面積	㎡	建物内駐車場面積	㎡		
	至	年 月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台		
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部	%	内部	%	形態	屋根形状	.....	
	アスファルト露出断熱防水	94.8	防塵塗装	9.3		平面形態	.....	
	塗膜防水	4.5	塗床	30.2		断面形態	.....	
	シート防水+デッキ	0.7	防水モルタル	0.0		支持方法	.....	
			ビニルタイル	5.2		基礎形式	.....	
			長尺シート	55.2		1F床形式	.....	
						基礎深さ	..... m	
						1FL高さ	..... m	
						杭種別	.....	
						杭打工法	.....	
		屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	0.97	土工	埋戻し	.....		
外壁	アクリルシリコン塗装	45.4	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.96	残土処分	.....	
	断熱鋼板	54.6	打放補修		12.9	山止工法	.....	
			EP(耐火面)		7.8	切梁	.....	
			EP(PB面)		24.5	構造台	.....	
			加ス(合板面)		0.1	数量歩掛		
			加ス(PB面)		12.7	(土工・躯体)		
			加ス(耐火面)		2.3	根切土量	0.43	m <sup>3</sup> /延㎡
			石膏ボード		20.2	埋戻土量	0.26	m <sup>3</sup> /延㎡
			GWボード(PB面)		14.4	地業(基礎)	0.02	m <sup>3</sup> /延㎡
			GWボード(耐火面)	5.1	地業(土間)	0.15	m <sup>3</sup> /延㎡	
軒天			抜坪		地業(杭)	本/延㎡		
			外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.80	地業(ラップ)	m <sup>3</sup> /延㎡		
					山止め	㎡/延㎡		
					切梁	㎡/延㎡		
					ビット面積率	㎡/延㎡		
					基礎コンクリート	0.17	m <sup>3</sup> /延㎡	
					地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡		
					上部コンクリート	0.42	m <sup>3</sup> /延㎡	
					押えコンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡		
					壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.07	基礎型枠	0.41
外床			EP(PB面)	0.5	地下型枠	㎡/延㎡		
			岩綿吸音板	7.2	上部型枠	2.12	㎡/延㎡	
			化粧PB	92.3	基礎鉄筋	30.01	kg/延㎡	
					地下鉄筋	kg/延㎡		
					上部鉄筋	41.80	kg/延㎡	
					圧接	6.45	か所/ton	
					鉄骨	kg/架㎡		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	㎡/ton		
					耐火被覆	㎡/ton		
外部開口部			ボード面積率 *** (㎡/延㎡)		(その他)			
			アルミ	57.8	木材(構造材)	m <sup>3</sup> /延㎡		
			ステンレス		木材(造作材)	m <sup>3</sup> /延㎡		
			スチール	42.2				
			プラスチック					
			シャッター					
			カーテンウォール					
			木建					
			その他					
			外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.04	天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.96	[特記事項]	
内部開口部			RC					
			アルミ					
			ステンレス					
			スチール	100.0	CB			
			プラスチック		ALC			
			シャッター		押出成形メント板			
			カーテンウォール		木軸			
			木建		LGS	41.1		
			内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.03	耐火間仕切	58.9		
					遮音間仕切			
断熱			床					
			壁					
			天井					
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)				
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.39			