

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U090120C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2009年 月		敷地面積	13,092.43 m ²	用途	水産加工場		
			建築面積	4,792.30 m ²	造	RC		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	5,489.81 m ²	階	数(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	4.30 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	658.00 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.12 m/延m ²		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	9.95 m		
容積率	%		ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²		ビロティ面積	m ²	一室面積率	132.68 m ² /室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
			吹抜面積	m ²				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台		
		年 月			機械駐車	台		
			外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		% 形状			
屋根	アスファルト露出防水	100.0	FRP防水	2.8	基礎	屋根形状	
			コンクリート摺押(断熱材下)	27.4		平面形状	
			コンクリート摺押(AS下)	0.1		断面形状	
			フロー	25.6		支持方法	
			塗床	30.7		基礎形式	
			防塵塗床	9.1		1F床形式	
			ビニル床シート	2.7		基礎深さ m	
			カーペット	1.3		1FL高 m	
			防水モルタル	0.3		杭種別	
						杭打工法	
						埋戻し	
						残土処分	
						山止工	
						切梁	
						構台	
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.02			数量歩掛			
吹付タイル		100.0			(土工・躯体)			
外壁			床面積率**** (m ² /延m ²)	0.96	根切土量	m ³ /延m ²		
			打放補修(仕上)	0.9	埋戻土量	m ³ /延m ²		
			塗床(打放面)	0.2	地業(基礎)	m ³ /延m ²		
			EP塗(打放面)	31.6	地業(土間)	m ³ /延m ²		
			ウレタン(打放面)	8.3	地業(杭)	本/延m ²		
			EP塗(PB面)	0.3	地業(ラップ)	m ³ /延m ²		
			化粧フレキ	37.3	山止め	m ² /延m ²		
			化粧ケイ酸カルシウム板	0.1	切梁	m ² /延m ²		
			ビニル加工(PB面)	3.3	ビット面積率	m ² /延m ²		
			ビニル加工(耐火面)	1.0	基礎コンクリート	m ³ /延m ²		
					地下コンクリート	m ³ /延m ²		
					上部コンクリート	m ³ /延m ²		
					押えコンクリート	m ³ /延m ²		
					壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.12	基礎型枠	m ² /延m ²
	軒天			EP塗(打放面)	0.4	地下型枠	m ² /延m ²	
			EP塗(フレキ面)	21.0	上部型枠	m ² /延m ²		
			化粧石膏ボード	5.9	基礎鉄筋	kg/延m ²		
			断熱パネル	57.5	地下鉄筋	kg/延m ²		
			化粧フレキ	1.1	上部鉄筋	kg/延m ²		
			複合板(素地)	14.0	圧接	か所/ton		
					鉄骨	kg/架m ²		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	m ² /ton		
					耐火被覆	m ² /ton		
					(その他)			
					木材(構造材)	m ³ /延m ²		
					木材(造作材)	m ³ /延m ²		
外壁開口部			天井面積率***** (m ² /延m ²)		0.96	[特記事項]		
外部開口部	アルミ	41.5	天井	RC				
	ステンレス			CB				
	スチール	16.4		ALC				
	プラスチック			押出成形セメント板				
	シャッター	42.1		木軸				
	カーテンウォール			LGS	87.0			
	木建			耐火間仕切	13.0			
その他		遮音間仕切						
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.04	間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)					
内部開口部	アルミ	15.5	間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)		0.09			
	ステンレス	2.8						
	スチール	18.2						
	プラスチック							
シャッター	61.4							
カーテンウォール	2.2							
木建								
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.04						
断熱	床							
	壁							
	天井							