数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	U090424C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	㎡	用途	食品加工施設	
		建築面積	904.29 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 栃木県	法延床面積	993.24 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		6.20 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		169.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.17 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		12.20 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		72.60 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	折版	67.7	床	塗床	99.4
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	29.4		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.6
	塗膜防水	2.9			
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.09			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	17.0			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	1.2			
	ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	81.8		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
			壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	27.9
				不燃ﾊﾟﾈﾙ	12.9
				間仕切ﾊﾟﾈﾙ	56.6
				打放補修(仕上)	2.3
				CB化粧目地	0.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.06			
軒天	化粧ｹｲｶﾙ板	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.74
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.07		断熱ﾊﾟﾈﾙ	78.3
				不燃ﾊﾟﾈﾙ	21.7
外床			天井	Gﾌｫﾝ	
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	56.7			
	ステンレス	29.3			
	スチール	14.0			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.05		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	12.9	間仕切	RC	
	ステンレス	87.1		CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	
	木建			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
	屋上t35･折板屋根t5	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.62

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)