

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U100513B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2010年5月		敷地面積	㎡	用途	研究施設	
			建築面積	859.34	構造	S造	
建設地	都道府県	東北	法延床面積	1,703.92	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0	
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m	
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	4.48 m	
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m	
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.51 m/延㎡	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.95 m	
容積率	%		ボーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡		ビロティ面積	㎡	一室面積率	175.42 室数	
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積	㎡	室数	31 室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人	
工期	自	年 月	吹抜面積	㎡	建物内駐車場面積	㎡	
	至	年 月	免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台	
		ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	塩ビシート防水	99.3	磁器質タイル	0.5		平面形態	
	底塩ビシート防水	0.7	防塵塗床	12.2		断面形態	
			コンクリート鍍押(仕上)	0.8		支持方法	
			ビコル床タイル	25.8		基礎形式	
			ビコル床シート	4.5		1F床形式	
			タイルカーペット	47.3		基礎深さ	m
						1FL高さ	m
						杭種別	
						杭打工法	
外壁	外部		内部		土工	埋戻し	
	吹きつけ+押し出し	95.9	床面積率****(㎡/延㎡)	0.95		残土処分	
	コーナ- 35.2*0.3	1.2	無機質壁紙(PB面)	86.7		山止工	
	浸透性塗材+CD	2.9	無機質壁紙(耐火面)	2.1		切梁	
			化粧ケイ酸カルシウム板	9.4		構	
			石膏ボード(素地)	1.9			
軒	外部		内部		数量歩掛		
	スラットレール	100.0	壁面積率****(㎡/延㎡)	1.38	(土工・躯体)		
			化粧石膏ボード	67.6	根切土量	1.35 m3/延㎡	
			岩綿吸音板	32.4	埋戻土量	0.89 m3/延㎡	
					地業(基礎)	0.03 m3/延㎡	
					地業(土間)	0.05 m3/延㎡	
					地業(杭)	0.02 本/延㎡	
					地業(ラップ)	m3/延㎡	
					山止め	㎡/延㎡	
					切梁	㎡/延㎡	
外床	外部		内部		数量歩掛		
	出入口口苅	64.4	基礎型枠	0.88	(土工・躯体)		
			地下型枠		根切土量	1.35 m3/延㎡	
			上部型枠	1.07	埋戻土量	0.89 m3/延㎡	
			基礎鉄筋	35.19	地業(基礎)	0.03 m3/延㎡	
			地下鉄筋	4.39	地業(土間)	0.05 m3/延㎡	
			上部鉄筋	6.53	地業(杭)	0.02 本/延㎡	
			圧接		地業(ラップ)	m3/延㎡	
			鉄骨		山止め	㎡/延㎡	
			溶接		切梁	㎡/延㎡	
外部開口部	外部		内部		数量歩掛		
	アルミ	84.6	壁面積率****(㎡/延㎡)	1.38	(土工・躯体)		
	ステンレス	15.4	化粧石膏ボード	67.6	根切土量	1.35 m3/延㎡	
	プラスチック		岩綿吸音板	32.4	埋戻土量	0.89 m3/延㎡	
	ジャック				地業(基礎)	0.03 m3/延㎡	
	カーテンウォール				地業(土間)	0.05 m3/延㎡	
	木建				地業(杭)	0.02 本/延㎡	
	その他				地業(ラップ)	m3/延㎡	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11	天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.95	山止め	㎡/延㎡	
					切梁	㎡/延㎡	
内部開口部	外部		内部		数量歩掛		
	アルミ	33.5	RC		(土工・躯体)		
	ステンレス	66.5	CB		根切土量	1.35 m3/延㎡	
	プラスチック		ALC		埋戻土量	0.89 m3/延㎡	
	ジャック		押出成形セメント板		地業(基礎)	0.03 m3/延㎡	
	木建		木軸		地業(土間)	0.05 m3/延㎡	
	その他		LGS	94.57	地業(杭)	0.02 本/延㎡	
	内部開口率****(㎡/延㎡)	0.11	耐火間仕切	5.43	地業(ラップ)	m3/延㎡	
			遮音間仕切		山止め	㎡/延㎡	
					切梁	㎡/延㎡	
断熱	断熱材	床					
	断熱材	壁					
	断熱材	天井					
			間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)				
			間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.85			