

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U110920C			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2011年 9月		敷地面積	㎡	用途			
			建築面積	832.65	工場			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	799.40	階	道		
	区市町村		施工延床面積	㎡	階(地下階): (地上階): 1 (PH):			
用途地域	0		地下面積	㎡	平均階高	9.20 m		
防火地域	0		地上面積	㎡	建物周長	101.40 m		
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡		
建ぺい率	% 鉄骨階面積		0.00	㎡	最高高さ	9.95 m		
容積率	% ポーチ面積		0.00	㎡				
容積対象面積	㎡ ビロティ面積		0.00	㎡	一室面積率	159.88 室数		
容積対象外面積	㎡ バルコニー面積		0.00	㎡	室数	5 室		
道路幅員	0.00 m		ドライエリア面積	0.00	㎡	収容人数		
			吹抜面積	0.00	㎡			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車		
	ヶ月		外構対象面積	㎡	機械駐車	台		
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		%		内部			
	%		%		形態	屋根形状		
	アスファルト露出断熱防水		92.9	アロン		92.4	平面形態	
	アスファルト露出断熱防水/庇		7.1	カラコート		7.6	断面形態	
							支持方法	
							基礎形式	
							1F床形式	
							基礎深さ	m
							1FL高さ	m
							杭種別	
						杭打工法		
抜坪					土工	埋戻し		
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		0.74	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.93		残土処分		
金属断熱サイディング		86.0	打放補修(仕上)	2.5		山止工法		
樹脂モルタル		14.0	VP塗(遮音ボード面)	14.0		切梁		
			VP塗(PB面)	64.8		ビット面積率		
			VP塗(複合板面)	2.5		基礎コンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡	
			EP塗(PB面)	16.2		地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡	
						上部コンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡	
						押えコンクリート	m <sup>3</sup> /延㎡	
						基礎型枠	㎡/延㎡	
外壁	外部		%		内部			
	%		%		数量歩掛			
	アスファルト露出断熱防水		92.9	埋戻し	1.50	(土工・躯体)		
	アスファルト露出断熱防水/庇		7.1	埋戻し	0.93			
				地業(基礎)		m <sup>3</sup> /延㎡		
				地業(土間)		m <sup>3</sup> /延㎡		
				地業(杭)		本/延㎡		
				地業(ラップル)		m <sup>3</sup> /延㎡		
				山止め		㎡/延㎡		
				切梁		㎡/延㎡		
抜坪			壁面積率**** (㎡/延㎡)	2.14	基礎型枠			
外壁面積率 *** (㎡/延㎡)		0.72	VP塗(遮音ボード面)	68.7	地下型枠			
EP+ケイカル		100.0	化粧石膏ボード	31.3	上部型枠			
					基礎鉄筋			
					地下鉄筋			
					上部鉄筋			
					圧接			
					鉄骨			
					溶接			
					鉄骨塗装			
					耐火被覆			
ボーチ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.09	(その他)					
外部開口部	アルミ	43.2			木材(構造材)	m <sup>3</sup> /延㎡		
	ステンレス				木材(造作材)	m <sup>3</sup> /延㎡		
	スチール	2.2						
	プラスチック							
	シャッター	54.6						
	カーテンウォール							
内部開口部	木建							
	その他							
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.30	天井面積率***** (㎡/延㎡)	0.97	(特記事項)			
	アルミ		RC					
	ステンレス		CB					
	スチール	19.8	ALC					
プラスチック		押出成形セメント板						
シャッター	80.2	木軸						
木建		LGS	100.0					
その他		耐火間仕切						
内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.02	遮音間仕切						
断熱					間仕切率【RC】(㎡/延㎡)			
					間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.57		