

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U111208C		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2011年12月		敷地面積	66,274.97	㎡	用途	工場
			建築面積	4,580.38	㎡	構造	S造
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	6,754.61	㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村		施工延床面積		㎡	軒高	m
用途地域			地下面積		㎡	平均階高	4.30 m
防火地域			地上面積		㎡	建物周長	m
日影規制			基準階面積		㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%		鉄骨階面積		㎡	最高高さ	11.50 m
容積率	%		ポーチ面積		㎡		
容積対象面積	㎡		ピロティ面積		㎡	一室面積率	96.49 室数
容積対象外面積	㎡		バルコニー面積		㎡	室数	70 室
道路幅員	m		ドライエリア面積		㎡	収容人数	人
			吹抜面積	224.25	㎡		
工期	自	年 月				建物内駐車場面積	㎡
	至	年 月				建物内駐車台数	平面駐車 台 機械駐車 台
			外構対象面積		㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台
グレード情報				建物情報			
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	
	%		%			平面形態	
	外断熱シート防水+デッキ	92.5	汚垂石	0.0		断面形態	
	金属防水+デッキ	4.1	磁器質タイル	0.6			
	金属防水(RC)	2.0					
	塗膜防水	1.1	長尺シート	21.7		支持方法	
	コンクリート金網	0.2				基礎形式	
			塗床	58.5		1F 床形式	
			防塵塗装	16.7		基礎深さ	
			SOP	2.5		1FL 高さ	
						杭種別	
						杭打工法	
			抜坪				
			屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	1.06			
	外壁	外部		内部		土工	埋戻し
%		%		残土処分			
ホーダータイル(打放面)		2.2	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.98	山止工法		
吹付タイル(打放面)		24.1	磁器質タイル	0.3	切梁		
断熱銅板		73.1	ステンレスパネル	5.0	山止め		
金属防水		0.6	エポキシカー塗装	3.4	切梁		
			NAD	32.4	ビット面積率		
					基礎コンクリート		
					地下コンクリート		
					未仕上		
					上部コンクリート		
					押えコンクリート		
			抜坪		基礎型枠		
			外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.76	地下型枠		
軒		外部		内部			天井
	%		%		基礎鉄筋		
	吹付タイル(打放面)	100.0	サンドイッチパネル	46.2	地下鉄筋		
			NAD	9.0	圧接		
			化粧石膏ボード	12.1	鉄骨		
					溶接		
					鉄骨塗装		
					耐火被覆		
	天	外部		内部		間仕切	
%		%		木材(構造材)			
吹付タイル(打放面)		100.0	壁面積率**** (㎡/延㎡)	1.21	木材(造作材)		
			サンドイッチパネル	46.2			
外		外部		内部			断熱
	%		%		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)		
	吹付タイル(打放面)	100.0	磁器質タイル	13.9	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)		
			コンクリート鍍押(仕上)	86.1			
	床	外部		内部		断熱	
%		%					
吹付タイル(打放面)		100.0	RC	9.1			
			CB				
			ALC				
			押出成形セメント板				
			木軸				
			LGS	26.6			
			軽量スチール	32.1			
			内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06			
外部開口部		外部		内部			断熱
	%		%				
	アルミ	61.4	RC	9.1			
	ステンレス		CB				
	スチール	26.4	ALC				
	プラスチック		押出成形セメント板				
	シャッター	5.3	木軸				
	カーテンウォール	6.9	LGS	26.6			
	木建		軽量スチール	32.1			
	その他		内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06			
	内部開口部	外部		内部		断熱	
%		%					
アルミ		2.2	RC	9.1			
ステンレス			CB				
スチール		35.3	ALC				
プラスチック			押出成形セメント板				
シャッター		30.4	木軸				
木建			LGS	26.6			
軽量スチール		32.1	軽量スチール	32.1			
			内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06			
断熱		外部		内部			断熱
	%		%				
	アルミ	2.2	RC	9.1			
	ステンレス		CB				
	スチール	35.3	ALC				
	プラスチック		押出成形セメント板				
	シャッター	30.4	木軸				
	木建		LGS	26.6			
	軽量スチール	32.1	軽量スチール	32.1			
			内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.06			