

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U120607B																											
発注者名				コード No.																												
設計者名				コード No.																												
積算時期	2012年6月		敷地面積	㎡	用途	倉庫																										
			建築面積	6,755.52	構造	S造																										
建設地	都道府県	宮城県	法延床面積	10,784.35	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):																										
	区市町村		施工延床面積		軒高	m																										
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	m																										
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	m																										
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡																										
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m																											
容積率	%	ポーチ面積	㎡																													
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	1797.39 室数																											
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	6 室																											
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人																											
		吹抜面積	㎡																													
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	㎡																											
	至	年 月		建物内駐車台数	平面駐車																											
		ヶ月	外構対象面積	㎡	機械駐車																											
				建物内駐車台数	機械駐車																											
					台																											
グレード情報			建物情報																													
屋根	外部		内部		屋根	形状	.....																									
	%		%			平面形状	.....																									
	折板(屋根)	61.0	防水モルタル	0.2		断面形状	.....																									
	折板(荷捌場)	41.9				支持方法	.....																									
	折板(EV・OM)	0.7	ファロンハート	87.8		基礎形式	.....																									
	折板(外部階段)	0.4				1F床形式	.....																									
	シート防水	0.2				基礎深さ	..... m																									
						1FL高さ	..... m																									
						杭種別	.....																									
						杭打工法	.....																									
	ハネ出(軒)	-3.6				土	埋戻し	.....																								
	重複(屋外階段一部)	-0.1							残土処分	.....																						
	ケラハ(+150)	-0.6	コンクリート素地	0.3							山止工法	.....																				
	掻坪												切梁	.....																		
	屋根面積率 *** (㎡/延㎡)	0.74	アスファルト舗装	11.7											台	.....																
吹付タイル	55.3			根切土量	0.55 m3/延㎡																											
サントイッチパネル	44.7	床面積率**** (㎡/延㎡)	0.00														埋戻土量	0.40 m3/延㎡														
																			地業(基礎)	m3/延㎡												
																					地業(土間)	0.02 m3/延㎡										
																							地業(杭)	本/延㎡								
																									地業(ラップル)	0.61 m3/延㎡						
																											山止め	0.01 m/延㎡				
																													切梁	m/延㎡		
																															ビット面積率	0.01 m/延㎡
						地下コンクリート	m3/延㎡																									
								上部コンクリート	0.15 m3/延㎡																							
										押えコンクリート	m3/延㎡																					
												基礎型枠	0.33 m/延㎡																			
														地下型枠	m/延㎡																	
				上部型枠	0.60 m/延㎡																											
																基礎鉄筋	25.65 kg/延㎡															
																		地下鉄筋	kg/延㎡													
																				上部鉄筋	25.17 kg/延㎡											
																						圧接	6.00 か所/ton									
																								鉄骨	kg/架㎡							
																										溶接	m/ton					
																												鉄骨塗装	m/ton			
																														耐火被覆	m/ton	
																																打放補修素地
						打放補修素地 梁	19.4																									
								木材(構造材)	m3/延㎡																							
										木材(造作材)	m3/延㎡																					
												未仕上	80.3																			
														天井面積率***** (㎡/延㎡)	(特記事項)																	
				RC	56.9																											
																CB																
																		ALC														
																				押出成形セメント板												
																						木軸										
																								LGS								
																										耐火間仕切	43.1					
																												遮音間仕切				
																														間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.06	
																																間仕切率【その他】(㎡/延㎡)
						アルミ																										
								ステンレス																								
										スチール																						
												プラスチック																				
														ジャッター	81.1																	
				カーテンウォール																												
																木建																
																		その他														
																				外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.04											
																						アルミ										
																								ステンレス								
																										スチール						
																												プラスチック				
																														ジャッター	100.0	
																																木建
						その他																										
								内部開口率**** (㎡/延㎡)	0.03																							
										断熱																						