

数量歩掛情報表

工事名称						コード No.	U130925C									
発注者名						コード No.										
設計者名						コード No.										
積算時期	2012 年 月		敷地面積	12,000.00 m ²	用途			工場								
			建築面積	2,212.00 m ²	構造			S造								
建設地	都道府県	宮城県	法延床面積	4,608.00 m ²	階	数(地下階): (地上階):		3 (PH):								
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒	高		m								
用途地域			地下面積	m ²	平均階	高		5.55 m								
防火地域			地上面積	m ²	建物周	長		600.00 m								
日影規制			基準階面積	m ²	外周	率		0.13 m ² /延m ²								
建ぺい率	%	鉄骨階	面積	m ²	最高	高さ		m								
容積率	%	ポーチ	面積	m ²	一室	面積率		80.84 室数								
容積対象面積	m ²	ピロティ	面積	m ²	室	数		57 室								
容積対象外面積	m ²	バルコニー	面積	m ²	収容	人数		人								
道路幅員	m	ドライエリア	面積	m ²	吹抜	面積		725.00 m ²								
工期	自	年 月			建物内駐車	面積		m ²								
	至	年 月			建物内駐車	台数	平面駐車	台								
			外構対象面積	m ²	建物内駐車	台数	機械駐車	台								
グレード情報				建物情報												
外部		%	内部		%	建物情報										
屋根	アスファルト露出防水	98.5	長尺シート	14.9	形	屋	根	形	状							
	塗膜防水	1.5	防塵塗装	22.6		態	平	面	形	態						
			タイカ-ヘット	1.7			断	面	形	態						
			塗床	60.6				基	支	持	方	法				
			汚垂石	0.1					礎	基	礎	形	式			
										1F	床	形	式			
											基	礎	深	さ		
												1FL	高	さ		
													杭	種	別	
														杭	打	工
抜坪				埋	戻										し	
屋根面積率 ***(m ² /延m ²)	0.96				土	残									土	処
2-FUC(打放面)	5.5	床面積率****(m ² /延m ²)	0.98			工	山								止	工
アルミパネル	3.0	EP	26.9				構	切							梁	
押出成形セメント板(縦貼)	90.2	2-UE	6.1					構	構						台	
押出成形セメント板(横貼)	1.2	NAD	38.3						数量歩掛							
		化粧ケイカル板	6.5						(土工・躯体)							
		耐火面素地	8.5						根切土量						m ³ /延m ²	
		石膏ボード素地	0.2						埋戻土量						m ³ /延m ²	
		グラスウールボード	6.8						地業(基礎)					m ³ /延m ²		
		打放補修素地	0.4	地業(土間)					m ³ /延m ²							
				地業(杭)					m ³ /延m ²							
				地業(ラップル)					m ³ /延m ²							
				山止め					m ² /延m ²							
				切梁					m ² /延m ²							
				ビット面積率					m ² /延m ²							
				基礎コンクリート					m ³ /延m ²							
				地下コンクリート					m ³ /延m ²							
				上部コンクリート					m ³ /延m ²							
				押えコンクリート					m ³ /延m ²							
				壁面積率****(m ² /延m ²)					1.49							
				基礎型枠					m ² /延m ²							
				EP					1.1							
				化粧石膏ボード					16.7							
				化粧ケイカル板					0.3							
				岩綿吸音板					6.7							
				グラスウールボード					33.5							
				圧接					か所/ton							
				鉄骨					kg/架m ²							
				溶接					m/ton							
				鉄骨塗装					m ² /ton							
				耐火被覆					m ² /ton							
				(その他)												
				木材(構造材)					m ³ /延m ²							
				木材(造作材)					m ³ /延m ²							
				RC												
				CB												
				ALC												
				押出成形セメント板												
				木軸												
				LGS					19.3							
				耐火間仕切					71.6							
				遮音間仕切					9.1							
				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)												
				間仕切率【その他】(m ² /延m ²)					0.90							