

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U130927A																														
発注者名				コード No.																															
設計者名				コード No.																															
積算時期	2012年 月		敷地面積	1,999.79 m <sup>2</sup>	用途	研究所																													
			建築面積	987.26 m <sup>2</sup>	構造	S造																													
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	985.41 m <sup>2</sup>	階数(地下階): (地上階): 1 (PH):																														
	区市町村		施工延床面積	m <sup>2</sup>	軒高 m																														
用途地域			地下面積	m <sup>2</sup>	平均階高	3.85 m																													
防火地域			地上面積	m <sup>2</sup>	建物周長	159.00 m																													
日影規制			基準階面積	m <sup>2</sup>	外周率	0.16 m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>																													
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m <sup>2</sup>	最高高さ	m																													
容積率	%		ポーチ面積	m <sup>2</sup>																															
容積対象面積	m <sup>2</sup>		ピロティ面積	m <sup>2</sup>	一室面積率	15.16 室数																													
容積対象外面積	m <sup>2</sup>		バルコニー面積	m <sup>2</sup>	室数	65 室																													
道路幅員	m		ドライエリア面積	m <sup>2</sup>	収容人数	人																													
工期	自	年 月	吹抜面積	m <sup>2</sup>	建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>																													
	至	年 月	免震ビット面積	m <sup>2</sup>	建物内駐車台数	平面駐車 台																													
	ヶ月		外構対象面積	m <sup>2</sup>	建物内駐車台数	機械駐車 台																													
グレード情報				建物情報																															
屋根	外部		内部		形態	屋根形状	形状																												
	アスファルト露出防水	16.4	磁器質タイル	0.5		平面	形態																												
	銅板下地防水	76.3	汚垂タイル	0.1		断面	形態																												
			塗床	51.2		支持方法	基礎形式	1F 床形式																											
			防塵塗装	11.8					基礎	基礎深さ	m																								
			ビニルタイル	7.8								1FL	高さ	m																					
			長尺シート	24.4											杭	種別																			
			グレーチング	3.5														杭打工法																	
			コンクリート素地	0.7																	埋戻し	処分													
																								土工	止工法										
																											切梁	梁							
																														構	台				
																																	数量歩掛		
																																	(土工・躯体)		
																																	根切土量	2.04	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>
				埋戻土量	0.28																												m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
				地業(基礎)	0.17																												m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
				地業(土間)																													m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>		
				地業(杭)		本/延m <sup>2</sup>																													
				地業(ラップル)		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				山止め		m/延m <sup>2</sup>																													
				切梁		m/延m <sup>2</sup>																													
				ビット面積率	0.83	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				基礎コンクリート	0.78	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				地下コンクリート		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				上部コンクリート	0.05	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				押えコンクリート	0.01	m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				壁面積率****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	2.25	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				基礎型枠	2.41	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				EP	29.3	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				G-EP	5.4	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				化粧石膏ボード	0.7	m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				岩綿吸音板	8.4	kg/延m <sup>2</sup>																													
				断熱パネル	20.0	kg/延m <sup>2</sup>																													
				化粧ケイカル板	22.7	kg/延m <sup>2</sup>																													
				石膏ボード素地	0.6	kg/架m <sup>2</sup>																													
				溶接		m/ton																													
				鉄骨塗装		m <sup>2</sup> /ton																													
				耐火被覆		m <sup>2</sup> /ton																													
				(その他)																															
				木材(構造材)		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				木材(造作材)		m <sup>3</sup> /延m <sup>2</sup>																													
				未仕上	13.0																														
				天井面積率***** (m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.95	(特記事項)																													
外部開口部	アルミ		RC		間仕切																														
	ステンレス		CB																																
	スチール		ALC																																
	プラスチック		押出成形セメント板																																
	ジャック		木軸																																
	カーテンウォール		LGS			58.7																													
	木建		耐火間仕切																																
	その他		遮音間仕切																																
	外部開口率****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )																																		
内部開口部	アルミ		RC		間仕切																														
	ステンレス		CB																																
	スチール		ALC																																
プラスチック		押出成形セメント板																																	
ジャック		木軸																																	
カーテンウォール		LGS		58.7																															
木建		耐火間仕切																																	
その他		遮音間仕切																																	
内部開口率****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )																																			
断熱	サントイッチパネル		壁		間仕切																														
	外断熱		天井																																
				間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )																															
				間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	1.21																														