

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U160414B																															
発注者名				コード No.																																
設計者名				コード No.																																
積算時期	2016年4月		敷地面積	4,922.98 m ²	用途 工場																															
			建築面積	1,877.99 m ²	構造 S																															
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,042.19 m ²	階数 (地下階): (地上階): 2 (PH):																															
	区市町村		施工延床面積		軒高 m																															
用途地域			地下面積	m ²	平均階高 4.50 m																															
防火地域			地上面積	m ²	建物周長 240.65 m																															
日影規制			基準階面積	m ²	外周高率 0.12 m/延m																															
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ 9.45 m																															
容積率	%		ボアテ面積	m ²																																
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率 31.42 室数																															
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数 65 室																															
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数 人																															
			吹抜面積	m ²																																
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²																															
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台																															
	ヶ月				建物内駐車台数 機械駐車 台																															
グレード情報				建物情報																																
外部		%		内部		%																														
屋根	シート防水	100.0	塗床階段	0.6	形	根	形状	陸屋根																												
			防塵塗装	86.7				平	面	形態																										
			長尺シート	0.2							断	面	形態																							
			磁器質タイル	1.4										支	持	方	法																			
			CT階段	1.2														基	礎	形	式															
			カーペットタイル	9.9																		1F	床	形	式											
			汚基石	0.1																						基	礎	深	さ							
			抜き坪																											1FL	高	さ	0.00 m			
																																	杭	種	別	0.00 m
																																				杭
		屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	0.98	埋	戻	し	搬入土																													
外壁	GL鋼板	29.2	磁器質タイル				1.7	土	残	土																										
	金属パネル	50.0	塗床防塵				2.0				工	止	工																							
	トフコート吹付	19.2	クロス				17.0							構	造	台	場外搬出																			
	耐水PB	1.2	化粧ケイカル				76.4										根	切	梁																	
	FP板	0.4	不燃木調シート				0.4													量	歩	掛														
			緑化壁				0.2																(土工・躯体)													
			ガラスケールボード				2.3																根切土量	m ³ /延m												
																							埋戻土量	m ³ /延m												
																							地業(基礎)	m ³ /延m												
					地業(土間)	m ³ /延m																														
				地業(杭)	m ³ /延m																															
				地業(ラップル)	m ³ /延m																															
		外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.67	未仕上	m ² /延m																															
天井	GL鋼板	2.7	磁器質タイル	1.7	山止め	m ² /延m																														
	金属パネル	1.8	塗床防塵	2.0	切梁	m ² /延m																														
	VP塗フレキ面	80.9	クロス	17.0	ヒツ面積率	m ² /延m																														
	トフコート吹付	14.6	化粧ケイカル	76.4	基礎コンクリート	m ³ /延m																														
			不燃木調シート	0.4	地下コンクリート	m ³ /延m																														
			緑化壁	0.2	上部コンクリート	m ³ /延m																														
			ガラスケールボード	2.3	押えコンクリート	m ³ /延m																														
					基礎型枠	m ² /延m																														
					地下型枠	m ² /延m																														
					上部型枠	m ² /延m																														
外床	磁器質タイル	61.1	化粧ケイカル	81.2	基礎鉄筋	kg/延m																														
	モルタルコテ	38.9	ガラスケールボード	3.6	地下鉄筋	kg/延m																														
			クロス	7.8	上部鉄筋	kg/延m																														
					圧接	か所/ton																														
					鉄骨	kg/架m																														
					溶接	m/ton																														
					鉄骨塗装	m ² /ton																														
					耐火被覆	m ² /ton																														
					未仕上																															
			ホーチ面積率 *** (m ² /延m ²)	0.010	(その他)																															
外部開口部	アルミ	84.3			木材(構造材)	m ³ /延m																														
	ステンレス				木材(造作材)	m ³ /延m																														
	スチール																																			
	プラスチック																																			
	シャッター	15.7																																		
	カーテンウォール																																			
	木建																																			
	その他																																			
			外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.07	天井面積率***** (m ² /延m ²) 0.93 (特記事項)																															
	内部開口部	アルミ	61.1			RC																														
ステンレス					CB																															
スチール		3.3			ALC																															
軽量スチール					押出成形セメント板																															
シャッター		14.9			木軸																															
木建		20.7			LGS	77.40																														
その他					耐火間仕切	22.60																														
			内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.17	遮音間仕切																															
断熱		ウレタン20	床			片面耐火間仕切																														
		ウレタン40	壁			断熱パネル																														
	ウレタン20	天井			その他																															
	FP150				間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00																														
					間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.84																														