数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	U170413C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 4 月	敷地面積	㎡	用途	水産加工場		
		建築面積	2,348.23 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,738.49 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 2	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			㎡/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.90 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	82.98	室数	
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	32 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根			床		
				防塵塗装	6.8
				長尺塩ビシート	1.0
				塗床	87.0
	抜き坪				
				コンクリート鏝	5.2
				未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.00			
外壁					
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			壁		
				ウレタン塗	12.1
				繊維強化PB	64.2
				木毛セメント板	6.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.00			
軒天				未仕上	
				キーストンプレート	9.4
				耐火面素地	7.9
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.07
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00			
外床				繊維強化PB	78.2
				化粧PB	7.2
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000			
外部開口部	アルミ	63.7		キーストンプレート	9.4
	ステンレス	3.8			
	スチール			未仕上	
	軽量スチール				
	シャッター	32.5			
	カーテンウォール			木毛セメント板	5.2
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.03		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	7.6	間仕切り	RC	
	ステンレス	13.3		CB	
	スチール			ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター	66.3		木軸	
	木建			LGS	86.80
	その他	12.9		耐火間仕切	13.20
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.06		遮音間仕切り	
断熱	FP板	床		片面耐火間仕切	
	ウレタン	壁		断熱パネル	
		天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.53

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)