

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U170426B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年4月	敷地面積	2,236.58 m ²	用途	自動車販売・整備工場		
建設地	都道府県: 東京	建築面積	1,547.24 m ²	構造	S造		
用途地域		法延床面積	2,355.52 m ²	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH): 1		
防火地域		施工延床面積		軒高	m		
日影規制		地下面積	m ²	平均階高	5.25 m		
建ぺい率	%	地上面積	m ²	建物周長	245.00 m		
容積率	%	標準階面積	m ²	外周高率	0.10 m/延m ²		
容積対象面積	m ²	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	10.89 m		
容積対象外面積	m ²	ポーチ面積	m ²	一室面積率	73.61 室数		
道路幅員	m	ピロティ面積	0.00 m ²	室数	32 室		
		バルコニー面積	0.00 m ²	収容人数	人		
		ドライエリア面積	m ²	吹抜面積	0.00 m ²		
工期	自	年月		建物内駐車場面積	m ²		
	至	年月		建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車	台	
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%		屋根形状: 陸屋根 平面形状: 断面形状: 支持方法: 杭基礎 基礎形式: 独立基礎 1F床形式: スラブ 基礎深さ: 0.00 m 1FL高さ: 0.00 m 杭種別: 杭打工法: 埋戻し: 搬入土 残土処分: 場外搬出 工切梁: 構台: 数量歩掛 (土工・躯体) 根切土量: 1.42 m ³ /延m ² 埋戻土量: 0.98 m ³ /延m ² 地業(基礎): 0.02 m ³ /延m ² 地業(土間): 0.05 m ³ /延m ² 地業(杭): 本/延m ² 地業(ラッフル): m ³ /延m ² 山止め: m ³ /延m ² 切梁: m ³ /延m ² ヒット面積率: 0.03 m ³ /延m ² 基礎コンクリート: 0.38 m ³ /延m ² 地下コンクリート: m ³ /延m ² 上部コンクリート: 0.06 m ³ /延m ² 押えコンクリート: m ³ /延m ² 基礎型枠: 1.11 m ³ /延m ² 地下型枠: m ³ /延m ² 上部型枠: 0.61 m ³ /延m ² 基礎鉄筋: 63.35 kg/延m ² 地下鉄筋: kg/延m ² 上部鉄筋: 0.95 kg/延m ² 圧接: 8.70 箇所/ton 鉄骨: kg/架m ² 溶接: m/ton 化粧PB: 9.9 m/ton 鉄骨塗装: m ² /ton 耐火被覆: m ² /ton (その他) 木材(構造材): m ³ /延m ² 木材(造作材): m ³ /延m ² 天井面積率***** (m ² /延m ²): 0.97 (特記事項) RC CB ALC 押出成形セメント板 木軸 LGS: 35.90 耐火間仕切: 33.20 遮音間仕切り: 30.90 片面耐火間仕切 断熱パネル その他 間仕切率【RC】(m ² /延m ²): 0.00 間仕切率【その他】(m ² /延m ²): 0.43
屋根			床				
シート防水		40.9	タイルカーペット		16.0		
改質シート防水		59.1	磁器質タイル		64.5		
			防塵塗装		1.5		
			長尺塩ビシート		3.2		
			フローリング		9.3		
			硬質ウレタン塗装		3.4		
			ビニールタイル		2.0		
抜き坪			未仕上				
機械基礎							
屋根面積率*** (m ² /延m ²)		1.18	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.98		
			磁器質タイル		1.7		
45二丁掛タイル		0.4	EP-G塗		41.3		
ガルバリウム鋼板		96.3	シヨリハット		0.5		
撥水剤塗布		3.3	キッチンパネル		0.4		
外壁			壁				
			ビニールクロス		50.2		
			不燃化粧ケイカル板		5.3		
外壁率*** (m ² /延m ²)		0.48	PB素地		0.6		
アルミパネル		100.0	未仕上				
SOP		0.1	山止め				
			切梁				
			ヒット面積率		0.03 m ³ /延m ²		
			基礎コンクリート		0.38 m ³ /延m ²		
			地下コンクリート		m ³ /延m ²		
			上部コンクリート		0.06 m ³ /延m ²		
			押えコンクリート		m ³ /延m ²		
壁面積率**** (m ² /延m ²)		0.87	基礎型枠		1.11 m ³ /延m ²		
ピロティ面積率*** (m ² /延m ²)		0.32	地下型枠		m ³ /延m ²		
軒天率**** (m ² /延m ²)		0.33	上部型枠		0.61 m ³ /延m ²		
磁器質タイル		100.0	基礎鉄筋		63.35 kg/延m ²		
			地下鉄筋		kg/延m ²		
			上部鉄筋		0.95 kg/延m ²		
			圧接		8.70 箇所/ton		
			鉄骨		kg/架m ²		
			溶接		m/ton		
			化粧PB		9.9 m/ton		
			鉄骨塗装		m ² /ton		
			耐火被覆		m ² /ton		
ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.330	岩綿吸音板		(その他)		
アルミ		18.5	SOP		1.0		
ステンレス							
スチール		1.6	木材(構造材)		m ³ /延m ²		
軽量スチール		0.4	木材(造作材)		m ³ /延m ²		
シャッター		8.4	未仕上				
カーテンウォール		71.1					
木建							
その他							
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.20	天井面積率***** (m ² /延m ²)		0.97 (特記事項)		
内部開口部							
アルミ		2.7					
ステンレス							
スチール		17.5					
軽量スチール		39.9					
シャッター		11.1					
木建		28.8					
その他 樹脂サッシ							
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.03					
断熱							
ロックウールt30		床					
		壁					
		天井					