

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U170616B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2017年6月		敷地面積	9,163.01 m ²	用途 工場		
			建築面積	4,740.61 m ²	構造 S造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	5,579.21 m ²	階数 (地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村		施工延床面積		軒高 m		
用途地域			地下面積	m ²	平均階高 4.03 m		
防火地域			地上面積	m ²	建物周長 530.00 m		
日影規制			基準階面積	m ²	外周高さ 0.09 m/延m		
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ 8.96 m		
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率 328.19 室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数 17 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数 人		
			吹抜面積	2,880.00 m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車場面積 m ²		
	至	年 月			建物内駐車台数 平面駐車 台		
		ヶ月			建物内駐車台数 機械駐車 台		
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%		
屋根	エクストラ防水	100.0	長尺シート	2.3	形 状 平 面 断 面 形 態 形 態	陸屋根	
			ビニルタイル	2.7			
			コンクリート緩	94.5			
			モルタル	0.5			
屋根積率*** (m ² /延m)		1.01			支 持 方 法 基 礎 形 式 1F 床 形 式 基 礎 深 さ 1FL 高 さ 杭 種 別 杭 打 工 法	杭地業 独立基礎 m m	
外 壁	断熱ハネル(イソバント)	50.7	床面積**** (m ² /延m ²)	0.95		埋 戻 し 土 止 工 切 梁 構 台	根切土 場外搬出
	樹脂モルタル	20.5	打ち直し補修	5.2			
	角波鋼板	28.8	ビニルクロス	10.6			
			EP-G	49.2			
			PB素地	0.5			
			化粧ケイカル板	6.2			
			高圧木毛版	28.3			
外壁積率*** (m ² /延m)		0.43			数量歩掛		
軒 天	防鳥ネット	62.2	(土工・躯体)				
	角波鋼板	37.8	根切土量	0.89	m ³ /延m		
			埋戻土量	0.51	m ³ /延m		
			地業(基礎)	0.05	m ³ /延m		
			地業(土間)	0.20	m ³ /延m		
			地業(杭)	0.03	本/延m		
			地業(ラップ)		m ³ /延m		
			山止め		m ² /延m		
			切梁		m ² /延m		
			ピロティ面積	0.00	m ² /延m		
		基礎コンクリート	0.37	m ³ /延m			
		地下コンクリート		m ³ /延m			
		上部コンクリート	0.02	m ³ /延m			
		押えコンクリート	0.05	m ³ /延m			
		壁面積**** (m ² /延m)	0.76	基礎型枠	0.37	m ² /延m	
外 床	EP塗装・ケイカル	0.8	地下型枠		m ² /延m		
	化粧ケイカル	74.1	上部型枠	0.10	m ² /延m		
	化粧PB	25.2	基礎鉄筋	54.09	kg/延m		
			地下鉄筋		kg/延m		
			上部鉄筋	1.76	kg/延m		
			圧接	8.73	か所/ton		
			鉄骨		kg/架m		
			溶接		m/ton		
			鉄骨塗装		m ² /ton		
			耐火被覆		m ² /ton		
ポーチ面積率*** (m ² /延m)		0.00	(その他)				
外 部 開 口 部	アルミ	39.8	木材(構造材)		m ³ /延m		
	ステンレス		木材(造作材)		m ³ /延m		
	スチール	4.7					
	プラスチック						
	シャッター						
	カーテンウォール	55.4					
木建							
その他							
外部開口率**** (m ² /延m)		0.04	天井面積**** (m ² /延m) 0.94 (特記事項)				
内 部 開 口 部	アルミ		RC				
	ステンレス		CB				
	スチール	14.7	ALC	50.20			
	軽量スチール	17.6	押出成形セメント板				
	シャッター	67.7	木軸				
	木建		LGS	29.00			
その他		耐火間仕切	20.80				
内部開口率**** (m ² /延m)		0.01	遮音間仕切				
断 熱	FP板 30	床	その他				
	GW t100	壁	間仕切率【RC】(m ² /延m)				
	GW t200	天井	間仕切率【その他】(m ² /延m) 0.28				