

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	U170703C		
発注者名					コード No.			
設計者名					コード No.			
積算時期	2017年 7月		敷地面積	m	用途 食品工場			
			建築面積	1,818.41	構造 S造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	3,467.72	階数 (地下階): (地上階): 2 (PH):			
	区市町村		施工延床面積		軒高 m			
用途地域			地下面積	m	平均階高 5.30 m			
防火地域			地上面積	m	建物周長 m			
日影規制			基準階面積	m	外周高さ 0.11 m/延m			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ 12.50 m			
容積率	%		ポーチ面積	m				
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率 57.8 室数			
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数 人			
			吹抜面積	m				
工期	自	年 月			建物内駐車場面積		m	
	至	年 月			建物内駐車台数		平面駐車 台	
		ヶ月			建物内駐車台数		機械駐車 台	
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		内部		形 態	屋根形状		陸屋根
	%		%			平面形状		
	折板()	1.0	長尺シート	9.9		断面形状		
	アスファルト露出防水	82.1	コンクリート鏝	1.7		基礎形式		独立基礎
	カラー鉄板()	6.5	防塵塗装	4.4		1F床形式		
	シート防水	10.4	石(汚垂石)	0.1		基礎深さ		m
			モルタル	0.4		1FL高さ		m
			磁器質タイル	0.4		杭種別		
			タイルカーペット	2.2		杭打工法		
			塗床	80.9		埋戻し		根切土
屋根積率*** (m ² /延m ²)		1.03		土 工		残土処分 場外搬出		
外壁	外部		内部		数量歩掛			
	%		%		(土工・躯体)			
	吹付タイル(RE)	13.1	化粧ケイカル板	3.6	根切土量	m ³ /延m		
	断熱パネル(イクハント)	86.9	断熱複合板	70.7	埋戻土量	m ³ /延m		
			PB素地	1.2	地業(基礎)	m ³ /延m		
			ビニールクロス	14.6	地業(土間)	m ³ /延m		
			グラスウールボード	9.9	地業(杭)	本/延m		
	外壁積率*** (m ² /延m ²)		1.16		地業(ラップ)	m ³ /延m		
			化粧ケイカル板	3.6	山止め	m ³ /延m		
			断熱複合板	70.7	切梁	m ³ /延m		
軒天	外部		内部		ピロティ面積率	m ² /延m		
	%		%		基礎コンクリート	m ³ /延m		
	AEP塗+ケイカル	100.0	断熱複合板	70.7	地下コンクリート	m ³ /延m		
			PB素地	1.2	上部コンクリート	m ³ /延m		
			化粧ケイカル板	3.6	押えコンクリート	m ³ /延m		
			断熱複合板	70.7	基礎型枠	m ² /延m		
			化粧PB	9.6	地下型枠	m ² /延m		
	外壁積率*** (m ² /延m ²)		1.16		上部型枠	m ² /延m		
			化粧ケイカル板	3.6	基礎鉄筋	kg/延m		
			断熱複合板	70.7	地下鉄筋	kg/延m		
床	外部		内部		上部鉄筋	kg/延m		
	%		%		圧接	か所/ton		
	磁器質タイル	100.0	化粧PB	9.6	鉄骨	kg/架m		
			断熱複合板	70.7	溶接	m/ton		
			化粧ケイカル板	3.6	鉄骨塗装	m ² /ton		
			断熱複合板	70.7	耐火被覆	m ² /ton		
			化粧PB	9.6	(その他)			
	外壁積率*** (m ² /延m ²)		1.16		木材(構造材)	m ³ /延m		
			化粧ケイカル板	3.6	木材(造作材)	m ³ /延m		
			断熱複合板	70.7				
外部開口部	外部		内部		天井面積率**** (m ² /延m ²)			
	%		%		0.90 (特記事項)			
	アルミ	74.4	天井開口率**** (m ² /延m ²)	0.07				
	ステンレス		RC					
	スチール	18.9	ALC					
	プラスチック		押出成形セメント板					
	シャッター		木軸					
	カーテンウォール	6.7	LGS	22.90				
	木建		耐火間仕切	5.00				
	その他		遮音間仕切	43.90				
内部開口部	外部		内部		間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			
	%		%		間仕切率【その他】(m ² /延m ²)			
	アルミ	9.8	間仕切率**** (m ² /延m ²)	1.00				
	ステンレス		RC					
	スチール	54.5	CB					
	軽量スチール		ALC					
	シャッター	16.9	押出成形セメント板					
	木建	18.8	木軸					
	その他		LGS	22.90				
	断熱		耐火間仕切	5.00				
		遮音間仕切	43.90					
		その他	28.20					
		間仕切率**** (m ² /延m ²)	1.00					
		RC						
		CB						
		ALC						
		押出成形セメント板						
		木軸						
		LGS	22.90					
		耐火間仕切	5.00					
		遮音間仕切	43.90					
		その他	28.20					
		間仕切率**** (m ² /延m ²)	1.00					
		RC						
		CB						
		ALC						
		押出成形セメント板						
		木軸						
		LGS	22.90					
		耐火間仕切	5.00					
		遮音間仕切	43.90					
		その他	28.20					
		間仕切率**** (m ² /延m ²)	1.00					
		RC						
		CB						
		ALC						
		押出成形セメント板						
		木軸						
		LGS	22.90					
		耐火間仕切	5.00					
		遮音間仕切	43.90					
		その他	28.20					
		間仕切率**** (m ² /延m ²)	1.00					