

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	U170926C				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2017年9月		敷地面積	8,296.11	用途	ショールーム・整備工場			
			建築面積	1,871.61	構造	S造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,872.61	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):			
	区市町村		施工延床面積		軒高	m			
用途地域			地下面積	m	平均階高	5.74 m			
防火地域			地上面積	m	建物周長	248.00 m			
日影規制			基準階面積	m	外周高率	0.13 m/延m			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	6.66 m			
容積率	%		ポーチ面積	m					
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	50.61 室数			
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数	37 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人			
			吹抜面積	m					
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m			
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車			
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車			
グレード情報				建物情報					
外部		%	内部		%				
屋根	シート防水	100.0	長尺シート	1.6	形 態 断 面 形 態	屋根形状	陸屋根		
			コンクリート鏝	0.0		平面形態			
			防塵塗装	8.3		断面形態			
			ゴムタイル	28.4		支 持 方 法 基 礎 形 式 1F 床 形 式 基 礎 深 さ 1FL 高 さ 杭 種 別 杭 打 工 法	基礎形式	独立基礎	
			ビニルタイル	4.6			基礎深さ	m	
			磁器質タイル	30.1			1FL高さ	m	
			タイルカーペット	23.3			杭種別		
			塗床	3.3			杭打工法		
			畳	0.3			埋 戻 し 残 土 処 理 分 類 山 止 工 法 切 梁 台	埋戻し	根切土
			石(汚垂石)	0.1				残土処理	場外搬出
								山止工法	
								切梁	
				基礎型枠					
				基礎コンクリート					
				地下コンクリート					
				上部コンクリート					
				押えコンクリート					
				基礎型枠					
				地下型枠					
屋根積率*** (m ² /延m ²)		1.06	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.83	数量歩掛			
外壁	マステック塗装	13.5	打ち放し補修	3.5	(土工・躯体)				
	アルミハンドレ	16.7	化粧ケイカル板	21.1	根切土量	m ³ /延m			
	鋼板(角波)	53.1	ポリ化紙合板	0.7	埋戻土量	m ³ /延m			
	断熱パネル(イソバン)	16.7	タイラシート	2.7	地業(基礎)	m ³ /延m			
			ビニルクロス	39.7	地業(土間)	m ³ /延m			
			磁器質タイル()	3.7	地業(杭)	m ³ /延m			
			VP塗装	3.7	地業(ラップ)	m ³ /延m			
			角波鉄板	4.3	山止め	m ³ /延m			
			FE塗装	1.6	切梁	m ³ /延m			
			EP塗装	18.6	ピロティ面積率	m ² /延m			
			ガラス	0.4	基礎コンクリート	m ³ /延m			
	外壁率*** (m ² /延m ²)		0.67	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.28	地下コンクリート	m ³ /延m	
軒天	AEP塗・ケイカル	100.0	押えコンクリート	m ³ /延m	上部コンクリート	m ³ /延m			
			基礎型枠	m ³ /延m	地下コンクリート	m ³ /延m			
			地下型枠	m ³ /延m	上部コンクリート	m ³ /延m			
			基礎コンクリート	m ³ /延m	押えコンクリート	m ³ /延m			
			地下コンクリート	m ³ /延m	基礎型枠	m ³ /延m			
			上部コンクリート	m ³ /延m	地下型枠	m ³ /延m			
			押えコンクリート	m ³ /延m	基礎鉄筋	kg/延m			
			基礎型枠	m ³ /延m	地下鉄筋	kg/延m			
			地下型枠	m ³ /延m	上部鉄筋	kg/延m			
			基礎コンクリート	m ³ /延m	圧接	か所/ton			
			地下コンクリート	m ³ /延m	鉄骨	kg/架m			
			上部コンクリート	m ³ /延m	溶接	m/ton			
ピロティ面積率*** (m ² /延m ²)		0.04	天井面積率*** (m ² /延m ²)		0.04	鉄骨塗装	m ² /ton		
外床	塗床(表面硬化剤)	69.4	金属板(角波)	5.0	耐火被覆				
	磁器質タイル	30.6	化粧PB	11.1	(その他)				
			ビニルクロス	26.7	木材(構造材)	m ³ /延m			
			岩綿吸音板	57.2	木材(造作材)	m ³ /延m			
	ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)		0.04	天井開口率**** (m ² /延m ²)		0.85	(特記事項)		
外部開口部	アルミ	13.6	RC						
	ステンレス		CB						
	スチール	2.0	ALC						
	プラスチック		押出成形セメント板						
	シャッター	39.0	木軸						
	カーテンウォール	45.4	LGS	43.50					
	木建		耐火間仕切	31.90					
	その他複合サッシ		遮音間仕切	24.60					
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.26	その他						
	内部開口部	アルミ	34.9	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)					
		ステンレス	10.4	間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.62				
		スチール	27.9						
軽量スチール									
シャッター									
木建		26.8							
その他カーテンウォール									
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.06							
断熱		ウレタン t40		床					
				壁					
				天井					