

数量歩掛情報表

工事名称					コード No.	U171017C	
発注者名					コード No.		
設計者名					コード No.		
積算時期	2017年 10月		敷地面積	m ²	用途	気水分離	
			建築面積	70.69 m ²	構造	S造	
建設地	都道府県	岩手	法延床面積	70.69 m ²	階数	(地下階):	(地上階): 1 (PH):
	区市町村		施工延床面積		軒高	m	
用途地域				地下面積	m ²	平均階高	m
防火地域				地上面積	m ²	建物周長	m
日影規制				基準階面積	m ²	外周高率	m/延m
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²			
容積対象面積	m ²		ビロティ面積	m ²	一室面積率	室数	
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人	
			吹抜面積	m ²			
工期	自		年		月	建物内駐車場面積	m ²
	至		年		月	建物内駐車台数	平面駐車
			月			外構対象面積	m ²
						建物内駐車台数	機械駐車
							台

グレード情報			建物情報		
外部	%	内部	%		
屋根	折板	100.0	コンクリート製	100.0	
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.23			
打ち放し補修		59.0			
ガルバリウム鋼板(キーストプレート)		68.5			
外壁	未仕上	-27.5	床面積率**** (m ² /延m ²)	1.01	
			打ち放し補修	100.0	
外壁率 *** (m ² /延m ²)		1.92			
軒天					
ビロティ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.00			
軒天率 *** (m ² /延m ²)		0.00			
外床					
ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.00			
外部開口部	アルミ	100.0	未仕上(表し)	100.0	
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.07	天井面積率**** (m ² /延m ²)	1.01 (特記事項)	
	内部開口部	アルミ		RC	
		ステンレス		CB	
スチール			ALC		
軽量スチール			押出成形セメント板		
シャッター			木軸		
木建			LGS		
その他プラスチック			耐火間仕切		
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.00	遮音間仕切		
			その他		
断熱			床		
		壁			
		天井			
			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m ³ /延m
埋戻土量	m ³ /延m
地業(基礎)	m ³ /延m
地業(土間)	m ³ /延m
地業(杭)	m ³ /延m
地業(ラッフル)	m ³ /延m
山止め	m ² /延m
切梁	m ² /延m
ピット面積率	m ² /延m
基礎コンクリート	m ³ /延m
地下コンクリート	m ³ /延m
上部コンクリート	m ³ /延m
押えコンクリート	m ³ /延m
基礎型枠	m ² /延m
地下型枠	m ² /延m
上部型枠	m ² /延m
基礎鉄筋	kg/延m
地下鉄筋	kg/延m
上部鉄筋	kg/延m
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架m
溶接	m/ton
鉄骨塗装	m ² /ton
耐火被覆	m ² /ton

(その他)