数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	V080829C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	24,331.12 ㎡	用途	倉庫	
		建築面積	1,614.96 ㎡	構造	S	
建設地	都道府県 千葉県	法延床面積	3,137.72 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		5.38 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		626.60 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ﾊｲﾀﾌﾙｰﾌ	100.0	床	ﾌｪﾛｺﾝ	100.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.00			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	88.8			
	RC改質材	11.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.99
			壁	EP塗	68.9
				既存壁ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	31.1
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.49			
軒天	AE+ｹｲｶﾙ	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.63
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10		EP塗	7.3
外床	塗床(ﾌｪﾛｺﾝ)	71.8	天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	92.7
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	25.6			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ				
	ステンレス				
	スチール	5.6			
	プラスチック				
	シャッター	94.4			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.03		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.05
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	1.9		ALC	100.0
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	98.1		木軸	
	カーテンウォール			LGS	
	木建			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.06		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.08

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

〔特記事項〕