

数量歩掛情報表

工事名称					コード No	V091104A		
発注者名					コード No			
設計者名					コード No			
積算時期	2009年 11月		敷地面積	3,796.48 m ²	用途	事務所付冷凍倉庫		
建設地	都道府県	宮城県	建築面積	1,591.39 m ²	構造	S造		
	区市町村	仙台市	法延床面積	1,716.94 m ²	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):		
用途地域			施工延床面積	m ²	軒高	m		
防火地域			地下面積	m ²	平均階高	3.80 m		
日影規制			地上面積	m ²	建物周長	m		
建ぺい率	%		基準階面積	m ²	外周率	m ² /延m ²		
容積率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	9.68 m		
容積対象面積	m ²		ボーチ面積	m ²				
容積対象外面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	47.69 室数		
道路幅員	m		バルコニー面積	m ²	室数	36 室		
工期	自	年	月	吹抜面積	m ²	建物内駐車場面積	m ²	
	至	年	月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車	
	ヶ月			外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車	
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		%	内部		%	屋根形状 断面形状 基礎形式 1F床形式 基礎深さ 1FL高さ 杭種別 杭打工法 埋戻し 残土処分 切梁 構台	
	折版(倉庫棟)		78.2	硬化剤		60.2		
	折版(事務所棟)		27.5	磁器質タイル		0.8		
	折版(口庫)		0.4	防塵塗床		1.2		
				コンクリート鍍押(仕上)		0.0		
				ビニル床タイル		1.2		
				ビニル床シート		12.3		
				タイルヘット		12.2		
						9.7		
				防水モルタル		2.1		
抜坪(軒出500)					-2.4			
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)					0.98			
外壁	角波鋼板		50.5	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.96	数量歩掛 (土工・躯体)	
	断熱鋼板		31.8	磁器質タイル(PB面)		4.4		
	撥水材吹付		17.3	磁器質タイル(耐火面)		0.2		
	コンクリートロック		0.5	磁器質タイル(モルタル面)		0.1		
				天然木化粧合板(PB面)		2.4		
				打放補修(仕上)		1.0		
				ビニルクロス(PB面)		49.1		
				ビニルクロス(ケイカル面)		1.0		
				ミネ化化粧板(PB面)		10.1		
				ミネ化化粧板(耐火面)		1.2		
				キッチンパネル(PB面)		1.6		
				根切土量		0.48		
抜坪			石膏ボード(素地)		0.2			
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.83	フレキシアパネル(素地)		1.2			
軒	VP塗		90.7	打放補修(仕上)		0.2	地盤(土間)	0.10
	スパンドレル		9.3	VP塗(ルキ面)		1.2	地盤(杭)	0.03
							地盤(ツツリ)	m ³ /建m ²
							山止め	m ² /建m ²
							切梁	m ² /建m ²
							ピロティ面積率	0.00
							基礎コンクリート	0.43
							地下コンクリート	m ³ /延m ²
							上部コンクリート	0.02
							押入コンクリート	0.10
							基礎型枠	1.39
							地下型枠	m ² /延m ²
天井	VP塗(ルキ面)		0.11	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.29	上部型枠	0.23
	VP塗(ケイカル面)		90.5	VP塗(ルキ面)		1.3	基礎鉄筋	56.33
	磁器質タイル		9.5	ミネ化化粧板(PB面)		5.3	地下鉄筋	kg/延m ²
	コンクリート鍍押(仕上)			ミネ化化粧板(耐火面)		1.5	上部鉄筋	2.69
				化粧石膏ボード		32.3	圧接	12.10
				岩綿吸音板		4.7	鉄骨	m/ton
				フレキシアパネル(素地)		0.7	溶接	m/ton
							鉄骨塗装	m ² /ton
							耐火被覆	m ² /ton
							(その他)	
							木材(構造材)	m ³ /延m ²
							木材(造作材)	m ³ /延m ²
外部開口部	アルミ		54.4	冷蔵庫断熱パネル		54.2	(特記事項)	
	ステンレス			天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.96		
	スチール			RC				
	ガラス切欠			CB				
	シャッター		45.6	ALC				
	カーテンウォール			押出成形セメント板				
	木建			木軸				
	その他			LGS		79.01		
	外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.09	耐火間仕切		20.99		
				遮音間仕切				
内部開口部	アルミ		14.5	間仕切率[RC] (m ² /延m ²)				
	ステンレス		7.1	間仕切率[その他] (m ² /延m ²)		0.37		
スチール		9.7						
ガラス切欠								
シャッター		9.9						
木建								
その他		55.8						
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.04						
断熱	床							
	天井							