

数量歩掛情報表

工事名称			コード No.	V100601C			
発注者名			コード No.				
設計者名			コード No.				
積算時期	2010年6月		敷地面積	22,509.32 m ²			
			建築面積	10,147.72 m ²			
建設地	都道府県 東北		延床面積	19,612.19 m ²			
	区市町村		施工延床面積	m ²			
用途地域		地下面積	m ²	平均階高	5.75 m		
防火地域		地上面積	m ²	建物周長	399.52 m		
日影規制		基準階面積	m ²	外周率	0.02 m ² /m ²		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	m ²	最高高さ	14.97 m		
容積率	%	ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²	ビロティ面積	m ²	一室面積率	室数		
容積対象外面積	m ²	バルコニー面積	m ²	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	m ²	収容人数	人		
工期		吹抜面積	m ²				
	自	年 月	建物内駐車場面積	m ²			
至	年 月	免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車	台	
		ヶ月	外構対象面積	m ²	機械駐車	台	
グレード情報							
外部			内部				
		%					
屋根	シート断熱露出防水(RC)	12.7	シート防水	0.4	形態	屋根形状
	シート断熱露出防水(ブロック)	86.0	御影石	0.1		平面形態
	シート断熱露出防水(排水溝)	0.8	磁器質タイル	0.2		断面形態
	塗膜防水(設備基礎)	0.4	コンクリート鍍押(仕上)	0.1	基礎	1F 床形式
			塗床	83.4		基礎形式
			防塵塗床	1.5		1F 床形式
			ビニル床シート	10.4		基礎深さ m
			タイルカベット	4.0		1FL 高さ m
						杭種別
						杭打工法
			扱坪			埋戻し
		屋根面積率 *** (m ² /延m ²)	1.01	残土処分		
		打放補修(仕上)	8.6	土工		山止工法
		押出成型メント版(FUE)	5.5			切梁
		断熱鋼板	85.3		基礎型枠	
		アスベスト(柱)	0.5		地下型枠	
					上部型枠	
					地下コンクリート	
					上部コンクリート	
					押えコンクリート	
					基礎型枠	
					地下型枠	
					上部型枠	
外壁			床面積率**** (m ² /延m ²)	0.91	数量歩掛 (土工・躯体)	根切土量	0.46 m ³ /延m ²
			打放補修(仕上)	0.7		埋戻土量	0.22 m ³ /延m ²
			AEP塗	37.2		地業(基礎)	m ³ /延m ²
			無機質壁紙	35.2		地業(土間)	m ³ /延m ²
			化粧ケイ酸カルシウム板	8.1		地業(杭)	本/延m ²
			矽化化粧板	0.0		地業(タックル)	m ³ /延m ²
			石膏ボード(素地)	15.9		山止め	m ³ /延m ²
			グラスウールボード	2.1		切梁	m ³ /延m ²
			複合板	0.8		ビット面積率	m ³ /延m ²
						基礎コンクリート	m ³ /延m ²
						地下コンクリート	m ³ /延m ²
軒天			壁面積率**** (m ² /延m ²)	0.98	天井	上部コンクリート	m ³ /延m ²
			AEP塗	34.3		押えコンクリート	m ³ /延m ²
			化粧石膏ボード	12.0		基礎型枠	m ³ /延m ²
			岩綿吸音板	42.8		地下型枠	m ³ /延m ²
			グラスウールボード	1.1		上部型枠	m ³ /延m ²
			石膏ボード(素地)	9.7		地下鉄筋	kg/延m ²
						上部鉄筋	kg/延m ²
						圧接	か所/ton
						鉄骨	kg/架m ²
						溶接	m/ton
						鉄骨塗装	m ³ /ton
外床			鉄骨被覆	m ³ /ton	数量歩掛 (その他)		
			遮断面				
			遮断率 *** (m ² /延m ²)	0.01			
			アスベスト	38.7			
			スチール	17.9			
			グラスチック	43.4			
			ジャック				
			カーチンロール				
			木建				
			その他				
			外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.03		天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.96
内部開口部			RC		間仕切		
			スチール	32.2			
			ALC	66.26			
			押出成型メント版				
			木軸				
			LGS	15.99			
			耐火間仕切	17.75			
			遮音間仕切				
			間仕切率 [RC] (m ² /延m ²)				
			間仕切率 [その他] (m ² /延m ²)	0.40			
	断熱			床			
			壁				
			天井				