

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	V130917B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2012年 月		敷地面積	㎡	用途	保管庫	
			建築面積	1,350.00	構造	RC	
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,350.00	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):	
	区市町村		施工延床面積	㎡	軒高	m	
用途地域			地下面積	㎡	平均階高	4.05 m	
防火地域			地上面積	㎡	建物周長	240.00 m	
日影規制			基準階面積	㎡	外周率	0.18 m/延㎡	
建ぺい率	% 鉄骨階面積		㎡	最高高さ	m		
容積率	% ポーチ面積		㎡				
容積対象面積	㎡ ピロティ面積		㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡ バルコニー面積		㎡	室数	室		
道路幅員	m		ドライエリア面積	㎡	収容人数	人	
			吹抜面積	432.00	㎡		
工期	自	年 月		建物内駐車場面積	㎡		
	至	年 月		免震ビット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台 機械駐車 台
	ヶ月		外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台	
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%	形態	
RF二重折板		29.5	コテ		1.4		屋根
RF樋部屋根		1.1	機械基礎コテ		0.4	平面	
RF谷樋 500*26.6		1.0	ビニルタイル2.0		3.9		断面
			ビニルタイル3.0		1.3	形状	
RF二重折板		65.3	塗り床		2.9		支持方法
RF樋部屋根		1.4	防塵塗装		88.7	基礎	
RF谷樋 500*33.7		1.3	タイル		1.4		1F 床形式
庇瓦棒葺き		0.4				基礎深さ	
							1FL 高さ
						杭種別	
							杭打工法
抜坪						埋戻し	
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		0.98	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.98		残土処分
基礎巾木 CD		5.2	打放補修		20.8	山止工法	
腰壁 吹付+CD		13.5	EP(ホト面)		10.1		梁
靴洗い 吹付+CD		0.2	EP(打放補修)		6.0	台	
角波		81.1	EP-G(ホト面)		10.2		数量歩掛
			EP-G(打放補修)		4.0	(土工・躯体)	
			吹付(ホト面)		18.3	根切土量	1.85 m3/延㎡
			吹付(打放補修)		7.5	埋戻土量	1.25 m3/延㎡
			ケイカル素地		23.1	地業(基礎)	0.03 m3/延㎡
						地業(土間)	0.03 m3/延㎡
						地業(杭)	本/延㎡
外壁率 *** (㎡/延㎡)		0.65				地業(ラップル)	m3/延㎡
EP+ケイカル		100.0				山止め	㎡/延㎡
						切梁	㎡/延㎡
						ビット面積率	㎡/延㎡
						基礎コンクリート	0.49 m3/延㎡
						地下コンクリート	m3/延㎡
						上部コンクリート	0.02 m3/延㎡
						押えコンクリート	m3/延㎡
						基礎型枠	1.70 m3/延㎡
庇り面積率 *** (㎡/延㎡)		0.004	壁面積率**** (㎡/延㎡)		0.86	NAD	地下型枠
軒天率 **** (㎡/延㎡)		0.004	NAD		45.0	化粧PB(不)	上部型枠
			化粧PB(不)		40.8	化粧PB	基礎鉄筋
			化粧PB		14.2	地下鉄筋	kg/延㎡
						上部鉄筋	kg/延㎡
						圧接	5.20 箇所/ton
						鉄骨	107.41 kg/架㎡
						溶接	38.74 m/ton
						鉄骨塗装	20.81 m/ton
						耐火被覆	㎡/ton
						(その他)	
ホーチ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.01	天井面積率**** (㎡/延㎡)		0.98	(特記事項)	
アルミ		25.6	RC			木材(構造材)	m3/延㎡
ステンレス			CB			木材(造作材)	m3/延㎡
スチール		3.3	ALC				
プラスチック			押出成形セメント板				
シャッター		71.1	木軸				
カーテンウォール			LGS		62.7		
木建			耐火間仕切		37.3		
その他			遮音間仕切				
外部開口率*** (㎡/延㎡)		0.14	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)				
アルミ			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)		0.17		
ステンレス							
スチール		65.4					
プラスチック		34.6					
シャッター							
木建							
その他							
内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.02					
ホリスレンフォーム		床					
発泡ウレタン		壁					
フローリング		天井					