

数量歩掛情報表

工事名称			コード No. V160303B					
発注者名			コード No.					
設計者名			コード No.					
積算時期	2016年3月		敷地面積	61,609.75 m ²	用途	配送倉庫		
			建築面積	34,483.80 m ²	構造	S造		
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	65,666.50 m ²	階	数(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村		施工延床面積		軒	高 m		
用途地域			地下面積		平均階	高 6.35 m		
防火地域			地上面積		建物周長	1486.00 m		
日影規制			基準階面積		外周	率 0.02 m ² /m ²		
建ぺい率	%		鉄骨階面積		最高高	さ 14.80 m		
容積率	%		ボーテ面積					
容積対象面積	m ²		ピロティ面積		一室面積率	670.07 室数		
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積		室	数 98 室		
道路幅員	m		ドライエリア面積		収容人	数 人		
			吹抜面積					
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²		
	至	年 月 月			建物内駐車台数	平面駐車 台		
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台		
グレード情報			建物情報					
屋根	外 部	%	内 部	%	形 状 平 面 断 面 形 態 形 態	陸屋根		
	シート防水	96.7	ビニルタイル	0.4				
	折板	3.3	タイラフヘッド	1.9				
			長尺シート	2.4				
			塗床	0.1				
			磁器質タイル	0.2				
			浸透性硬化剤	94.3				
			防塵塗装	0.7				
屋根面積率 *** (m ² /建m ²)		1.00			支 持 方 法			
外 壁	アクリル樹脂塗装	11.0	床	基礎	形式	独立基礎		
	断熱ハネ	89.0		1F	床	形式	スラブ	
				基礎	深	さ	0.00 m	
				1FL	高	さ	0.00 m	
				杭	種	別		
				杭	打	工	法	
	外壁率 *** (m ² /延m ²)			0.13	埋	戻	し	搬入土
					土	残	土	処 分
					山	止	工	法
					工	切	梁	
			構	台				
数量歩掛								
(土工・躯体)								
軒 天	アクリル樹脂塗装(タイル)	100.0	壁	根切土量	m ³ /建m ²			
				埋戻土量	m ³ /建m ²			
				地業(基礎)	m ³ /建m ²			
				地業(土間)	m ³ /建m ²			
				地業(杭)	m ³ /建m ²			
				地業(ラップ)	m ³ /建m ²			
				山止め	m ² /建m ²			
				切梁	m ² /建m ²			
				ヒット面積率	m ² /建m ²			
				基礎コンクリート	m ³ /延m ²			
外 床	磁器質タイル	100.0	天井	地下コンクリート	m ³ /延m ²			
				上部コンクリート	m ³ /延m ²			
				押えコンクリート	m ³ /延m ²			
				基礎型枠	m ² /延m ²			
				地下型枠	m ² /延m ²			
				上部型枠	m ² /延m ²			
				岩綿吸音板	kg/延m ²			
				化繊PB	kg/延m ²			
				アクリル樹脂塗装	kg/延m ²			
				打放し補修	kg/延m ²			
ホーチキ面積率 *** (m ² /延m ²)		0.010		圧接	か所/ton			
			鉄骨	kg/架m ²				
			未仕上	89.4	溶接	m ² /ton		
					鉄骨塗装	m ² /ton		
					耐火被覆	m ² /ton		
(その他)								
外部開口部	アルミ	63.7	間 仕 切					
	ステンレス			木材(構造材)	m ³ /延m ²			
	スチール	1.5		木材(造作材)	m ³ /延m ²			
	プラスチック							
	シャッター	34.8						
	カーテンウォール							
	木建							
	その他							
	外部開口率 **** (m ² /延m ²)			0.04	天井面積率 ***** (m ² /延m ²)		0.99	(特記事項)
	内部開口部	アルミ		0.2	RC			
ステンレス			CB					
スチール		3.2	ALC	94.10				
軽量スチール		0.6	押出成形セメント板					
シャッター		96.0	木軸					
木建			LGS	4.80				
その他プラスチック		1.00	耐火間仕切					
内部開口率 ***** (m ² /延m ²)		0.08	遮音間仕切					
断 熱		断熱ハネ	床	片面耐火間仕切				
		断熱防水	壁	その他				
		天井	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00				
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.32				