数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	V160903C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 9 月	敷地面積	9,917.41 ㎡	用途	倉庫		
		建築面積	2,983.80 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,983.80 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	10.28 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	折板	100.0	床	表面硬化剤 100.0
	抜き坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
外壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板(角波)	85.8	壁	PB素地 2.9
	打放補修	14.2		打放補修 33.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.81	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.16
軒天				ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ 63.7
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
外床	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		
外部開口部	ｱﾙﾐ	11.2		ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ 100.0
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ	6.9		
	軽量ｽﾁｰﾙ			
	ｼｬｯﾀｰ	81.9		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.04	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切り	RC
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB
	ｽﾁｰﾙ			ALC 97.10
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板
	ｼｬｯﾀｰ			木軸
	木建			LGS 2.90
	その他			耐火間仕切
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.00		遮音間仕切り
断熱		床		片面耐火間仕切
		壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ
		天井		その他
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡) 0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡) 0.22

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)