

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	V180521B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2018年5月	敷地面積	16,991.55 m ²	用途	倉庫			
		建築面積	5,511.11 m ²	構造	S造			
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,384.33 m ²	階数	(地下階): 0 (地上階): 2 (PH): 0			
用途地域	0	施工延床面積		軒高	0.00 m			
防火地域	0	地下面積	m ²	平均階高	7.98 m			
日影規制		地上面積	m ²	建物周長	0.00 m			
建ぺい率	%	基準階面積	m ²	外周率	0.00 m/延m			
容積率	%	鉄骨階面積	0.00 m ²	最高高さ	19.66 m			
容積対象面積	m ²	ポーチ面積	0.00 m ²	一室面積率	室数			
容積対象外面積	m ²	ピロティ面積	0.00 m ²	室数	室			
道路幅員	0.00 m	バルコニー面積	0.00 m ²	収容人数	人			
		ドライエリア面積	0.00 m ²					
		吹抜面積	0.00 m ²					
工期	自	年	月	建物内駐車場面積	m ²			
	至	年	月	建物内駐車台数	平面駐車 台			
		ヶ月	外構対象面積	m ²	機械駐車 台			
グレード情報				建物情報				
屋根	倉庫:丸貼I型	%	87.0	屋根	形状	0.00		
	事務所:丸貼I型	%	7.6		平面			
	庇:折版	%	4.3		断面			
	事務:シート防水	%	1.1		支持方法	0.00		
		%	0.0		基礎形式	0.00		
		%	0.0		1F床形式	0.00		
		%	0.0		基礎深さ	0.00 m		
		%	0.0		1FL高さ	0.00 m		
		%	0.0		杭種別			
		%	0.0		杭打工法	0.00		
		%	0.0		埋戻し	0.00		
		%	0.0		残土処分	0.00		
		%	0.0		山止工法	0.00		
		%	0.0		切梁	0.00		
		%	0.0		数量歩掛			
外壁	倉庫:角波鉄板	%	84.6	外壁	(土工・躯体)			
	事務:角波鉄板	%	5.9		根切土量	1.63 m ³ /延m		
	腰壁:撥水剤	%	9.5		埋戻土量	0.39 m ³ /延m		
		%	0.0		地業(基礎)	0.00 m ³ /延m		
		%	0.0		地業(土間)	0.00 m ³ /延m		
		%	0.0		地業(杭)	0.00 本/延m		
		%	0.0		地業(ラップ)	0.00 m ³ /延m		
		%	0.0		山止め	0.00 m/延m		
		%	0.0		切梁	0.00 m/延m		
		%	0.0		ヒット面積率	0.00 m/延m		
		%	0.0		基礎コンクリート	0.47 m ³ /延m		
		%	0.0		地下コンクリート	0.00 m ³ /延m		
		%	0.0		上部コンクリート	0.08 m ³ /延m		
		%	0.0		押えコンクリート	0.00 m ³ /延m		
	軒天	屋根面積率*** (m ² /延m ²)			1.03	軒天	SOP/段裏	1.5 基礎型枠
倉庫:角波鉄板		%	84.6	壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.52 基礎型枠		1.14 m ² /延m	
事務:角波鉄板		%	5.9	SOP/段裏	1.5 下型枠		0.00 m ² /延m	
腰壁:撥水剤		%	9.5	キーストプレート	53.6 上部型枠		0.20 m ² /延m	
		%	0.0	化粧ケイカル板	0.2 基礎鉄筋		60.61 kg/延m	
		%	0.0	ケイカル素地	0.3 地下鉄筋		0.00 kg/延m	
		%	0.0	石膏ボード素地	0.2 上部鉄筋		11.98 kg/延m	
		%	0.0	化粧石膏ボード	11.4 圧接		6.76 ㎏所/ton	
		%	0.0	岩綿吸音板	0.3 鉄骨		0.00 kg/架m	
		%	0.0	防熱工事	32.6 溶接		0.00 m/ton	
		%	0.0		0.0 鉄骨塗装		0.00 m/ton	
		%	0.0		0.0 耐火被覆		0.00 m/ton	
		%	0.0		0.0			
外床		スパンレール	%	100.0	外床		(その他)	
			%	0.0			木材(構造材)	0.00 m ³ /延m
		%	0.0	木材(造作材)		0.00 m ³ /延m		
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
	外部開口部	外部開口率*** (m ² /延m ²)		0.01		外部開口部	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.91 (特記事項)
アルミ		%	0.0	RC	36.21			
ステンレス		%	0.0	CB				
スチール		%	0.0	ALC				
プラスチック		%	0.0	押出成形セメント板				
シャッター		%	0.0	木軸				
カーテンウォール		%	0.0	LGS	33.30			
木建		%	100.0	耐火間仕切				
その他		%	0.0	遮音間仕切	30.48			
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
		%	0.0					
内部開口部		内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.05	内部開口部		間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.00
	アルミ	%	13.4	間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.59		
	ステンレス	%	0.0					
断熱	断熱	%	0	断熱				
	天井	%	0					
		%	0					