数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W070413C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	庫裏＋納骨堂		
		建築面積	394.48 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	765.45 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.60	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		207.24	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.27	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		10.86	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		14.17	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	95.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.7
	塗布防水	1.8		ｼﾅ合板+木床	0.4
	金属屋根	3.2		縁甲板+木床	1.0
				床の間	1.7
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	0.4
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	7.7
				発泡ｼｰﾄ	4.8
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	82.9
				防塵塗装	0.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.07			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	100.0			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	打放し	1.1
				塗り壁	8.8
				VEP	0.9
				吹付ﾀｲﾙ	2.9
				PB素地	7.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	78.4
				ｶﾗｰﾌﾚｷ	0.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.01			
軒天	EP塗	94.2			
	吹付ﾀｲﾙ	5.8			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.75
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04	天井	打放し	2.1
外床	磁器質ﾀｲﾙ	13.3		VEP	0.2
	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引	2.4		吹付ﾀｲﾙ	3.1
				PB素地	3.7
				化粧PB	4.8
				杉杢複合板	2.8
				網代複合板	0.1
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	83.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	98.6			
	ステンレス				
	スチール	1.4			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	23.6
	ステンレス			CB	
	スチール	9.8		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	76.4
	木建	90.2		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	
断熱	FP板t30	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.17
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.56

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)