数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W071129C-2
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	300.00 ㎡	用途	放送中継施設
		建築面積	26.25 ㎡	構造	WRC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	47.46 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.40 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.88 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.30 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	13.07 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0	床	塗膜防水	9.7
				ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	45.2
				防塵塗装	35.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(素地)	9.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.97			
外壁	打放し補修素地	8.9			
	複層仕上	91.1		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.82
			壁	EP-G	51.2
				GWB	34.7
				断熱材素地	14.1
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	3.26			
軒天	ﾘｼﾝ吹付	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	140.74
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.47	天井	GWB	45.3
外床	塗膜防水			断熱材素地	54.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ				
	ステンレス	100.0			
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.11		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.82
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	100.0		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)