数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	W080701C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	5,444.32 ㎡	用途	ｽｷｰﾛｯｼﾞ
		建築面積	1,511.27 ㎡	構造	W
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,337.43 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.30 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	11.94 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	44.69 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	屋根 カラー鉄板	91.5	床	磁器タイル	2.2
	庇	6.1		フローリング	17.7
	化粧ｹﾞｰﾄ	1.6		ｽﾛｰﾌﾟ・階段下木床	3.5
	風除室	0.4		長尺シート	24.0
	ｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾁ	0.4		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	51.7
				塗床	0.8
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.22			
外壁	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	70.0			
	撥水材	30.0		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	難燃木小巾板 (耐火)	7.4
				難燃木小巾板(ﾎﾞｰﾄﾞ)	4.6
				難燃木小巾板+ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰ	0.2
				ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ	0.6
				WAP	28.2
				化粧ｹｲｶﾙ	1.5
				ﾒﾗﾐﾝ	1.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火)	22.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	34.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.47			
軒天	屋根 VP+ｾﾒﾝﾄ板	68.4			
	庇 VP+ｾﾒﾝﾄ板	24.1			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.33
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.34	天井	難燃木小巾板	2.2
				WAP	15.9
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	81.9
外床	設備ｽﾍﾟｰｽ 塗膜	23.4			
	ｽﾛｰﾌﾟ 刷毛引き	30.3			
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	38.5			
	ﾎﾟｰﾁ床 刷毛引き	8.4			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	10.5			
	木製ｻｯｼ	87.7			
	木製建具	1.8			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.17		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	アルミ	56.8	間仕切	RC	
	木製ｻｯｼ	2.9		CB	
	木製建具	40.3		ALC	
				押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
				木軸	23.2
				LGS	
				耐火間仕切	76.76
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.05	m3/建㎡
埋戻土量	0.31	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

〔特記事項〕